

FilterCart W3

Lättanvänd mobil enhet för lätt till medeltung svetsning



FilterCart W3

- ✓ Enkel att använda och förflytta
- ✓ LED lampa för förbättrad belysning inkluderad
- ✓ Envägsfilter med stor filteryta och lång hållbarhet
- ✓ HEPA 13 filter finns som tillval
- ✓ Om en större arbetsradie behövs rekommenderas den 3 m långa armen.

FilterCart W3 mobil filterenhet för utsugsapplikationer inom lätt produktion är mycket avancerad med alla tänkbara funktioner. Detta inkluderar en varningssignal när filtret är fullt. W3-modellen uppfyller lagkraven för W3 i BGIA. Den speciellt utformade metallhuvn med integrerad spotlight ger maximal lufthastighet vid svetspunkten.

FilterCart W3

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	73
Skyddsklassning	IP42
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast. Utsugsarm av aluminium med PVC slang. Fläkt i stål och aluminium.
Lämplig för explosivt damm	False
Återvinning (%)	99
Applikation	Stoft, Rök
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m³/h)	1050
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max luftflöde (m³/h)	1050
Vikt (kg)	73
Rensningsmetod	Engångsfilter
Effekt (kW)	0,75
Utsugsmetod	Utsugsarm
Filterbytesindikator	True

Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)
	12635645 ^[1]	2
	12635745 ^[1]	3

^[1] Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	LED lamp for utsug huv (replacement)	10376969
	HEPA-filter H13-FC Original och W3	12374016
	Gnistfilter W3	12375241
	Precote 5-pack	12374548
	Filter FC-30 Nanofiber, High Efficiency	12377253
	HEPA filter H14-FilterCart (excl. 12377290 spacer kit)	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

