

VacuumBlaster 418A / 460A

Vzduchem poháněná mobilní jednotka pro bezprašné otryskávání s vynikající produktivitou a vysokou účinností regenerace abraziva.



VacuumBlaster 418A / 460A



- ✓ Uživatelsky přívětivé
- ✓ Nízké provozní náklady
- ✓ Zdravější pracovní prostředí
- ✓ Mobilní

Mobilní otryskávací jednotky Nederman VacuumBlaster jsou navrženy pro různé aplikace, kde se vyžaduje vysoká efektivita a účinnost regenerace abraziva. Jednotka je založena na tlakové nádobě kombinované s filtry stlačeného vzduchu a s regulátory tlaku, které zajišťují vysokou rychlost otryskávání spolu s bezprašným procesem odsávání prachu a abraziva. Nederman působí v oblasti ochrany pracovišť více než 60 let a má bohaté zkušenosti také se systémy pro bezprašné otryskávání. VacuumBlaster se dodává kompletně smontovaný pro okamžité použití na mobilním podvozku s kolečky a zahrnuje regulátor přísunu abraziva, zásobník s integrovaným sítem, plnicí ventil, účinný zdroj podtlaku a filtry stlačeného vzduchu. Pneumatická klapka zajišťuje kontinuální vyprazdňování odseparovaného prachu do připojeného plastového pytle. Dále je jednotka vybavena pneumatickým zařízením pro automatické čištění prachového filtru. VacuumBlaster se dodává s 10 m hadicí s hlavicí pro bezprašné otryskávání. Výkon jednotky je regulován podle tlaku dodávaného stlačeného vzduchu a typu abraziva. Síto zajišťuje, že nadrozměrné kusky nejsou používány pro otryskávání. Zařízení je konstruováno pro pohodlné a bezpečné doplňování abraziva.











VacuumBlaster 418A / 460A

Certifikace	CE
Spotřeba stlačeného vzduchu	2 bar = 2,9 Nm ³ /min 3 bar = 3,2 Nm ³ /min 4 bar = 3,5 Nm ³ /min 5 bar = 3,9 Nm ³ /min
Materiál	Robustní ocelová konstrukce.
Použití	Granulát
Pracovní tlak (kPa)	42
Max. průtok (m ³ /h)	360
Délka hadice (m)	10

Models

	Item number	Počet filtračních elementů	Hmotnost (kg)
	40056607	36	235
	40056608	36	270

Accessories

	Accessory	Item number
	Kryt proti abrazi pro zásobník S50	43625001
	Vnitřní trubka standard - sada	40375403
	Brusný kartáč standard	40375404
	Vnitřní trubka s vnějším držákem kartáče	40375405
	Vnitřní trubka s vnitřním držákem kartáče	40375406
	Broušení vnějšího rohu	40375407
	Broušení vnitřního rohu	40375408
	Brushring dlouhý	40375409
	Kleština pro brushholder	40375410
	Tryskací médium Alu.oxid 25kg	40376292