

Vakuum-Strahlgerät 418A/460A

Druckluftbetriebene, staubfreie, mobile Strahlausrüstung für höchste Produktivität, Saugkraft und Abtragsleistung.



Vakuum-Strahlgerät 418A/460A

- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Sinkende Kosten
- ✓ Gesünderes Arbeitsumfeld
- ✓ Mobil



Die Vakuum-Sandstrahlgeräte von Nederman eignen sich für verschiedene Zwecke und Anwendungen. Sie haben eine hervorragende Saugkraft und Abscheidungswirkung. Die Sandstrahlgeräte basieren auf Druckbehältern in Kombination mit Druckluftfiltern und Druckreglern, die für eine ausreichende Geschwindigkeit der Strahlarbeiten in einer staubfreien Umgebung sorgen.

Das Sandstrahlgerät wird komplett auf einem Rollwagen mit Siebabscheider, Silo und innenliegendem Sieb, Befüllungsventil, wirksamem Vakuumerzeuger und Druckluftfiltern geliefert. Ein Pneumatikventil am Boden des Silos entleert den Staub in einen Staubsammelbeutel. Weiterhin ist das Sandstrahlgerät mit einer pneumatischen Steuerung für die automatische Filterreinigung ausgerüstet. Das Sandstrahlgerät wird mit einem 10 m langen Schlauch mit Strahl- und Saugkopf geliefert. Die Kapazität der Vakuumeinheit wird durch den maximalen Strahldruck und die Art des verwendeten Strahlmediums bestimmt. Das integrierte Sieb sorgt dafür, dass größere angesaugte Partikel nicht in den Strahlbehälter gelangen. Der Befüllkegel wird durch das Strahlmedium nach oben gedrückt und der darüber liegende Deckel sorgt für ausreichenden Abstand, um das Strahlmedium auszuwerfen.











Vakuum-Strahlgerät 418A/460A

Zertifikat	CE
Druckluftverbrauch	2 bar = 2,9 Nm ³ /min 3 bar = 3,2 Nm ³ /min 4 bar = 3,5 Nm ³ /min 5 bar = 3,9 Nm ³ /min
Material	Metallgehäuse
Applikation	Granulat
Max. Arbeitsdruck (kPa)	21
Volumen Staubbehälter (l)	18Liter
Max Volumenstrom (m ³ /h)	360
Schlauchlänge (m)	10

Modelle

	Item number	Anzahl der Filter	Gewicht (kg)
	40056607	36	235
	40056608	36	270

Accessories

	Accessory	Item number
	Verschleiss-Schutzplatte System 50	43625001
	Innenrohr-Kit standard	40375403
	Bürstenring, standard	40375404
	Innenrohr und äußerer Bürstenhalter	40375405
	Innenrohr und innerer Bürstenhalter	40375406
	Außenecken-Bürste	40375407
	Innenecken-Bürste	40375408
	Bürstenring - lang	40375409
	Schelle für Bürstenhalter	40375410
	Aluminiumsilikat 25 kg	40376292