

Stofvrij-straalunit 418A/460A

Ontketen de kracht van stofvrij stralen met Nederman - de ultieme keuze voor prestatie, duurzaamheid en milieubewustzijn.



Stofvrij-straalunit 418A/460A

- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Lage onderhoudskosten
- ✓ Zorgt voor gezondere werkomgeving
- ✓ Mobiel

Stel je voor: robuuste en duurzame Nederman stofvrijstraalapparatuur die moeiteloos de uitdagingen van elke toepassing aangaat. Met ongeëvenaarde zuigkracht en voorafscheiding, kan het zelfs (zeer) lange slangen aan en hoogten overbruggen. Deze mobiele eenheden, een samensmelting van straalketel en persluchtgedreven zuigunit, bieden de sleutel tot de meest effectieve stofvrije straalervaring.



Nederman, met meer dan 60 jaar toonaangevende milieuvriendelijke apparatuur, heeft de expertise om te excelleren in oppervlaktetechnologie. Onze stofvrijstraalunit bevat een gritseparator, waardoor gerecycled grit wordt gescheiden van stof. De silo, met zeef, op de straalketel bewaart het grit voor hergebruik.

Wanneer de unit stopt, ontlucht de straalketel en laat de silo leeglopen, terwijl het stof naar de zuigunit gaat en wordt gefilterd door een zelfreinigend systeem. Met standaard pneumatische afstandsbediening en optionele geavanceerde elektrisch-pneumatische besturing biedt Nederman de ultieme stofvrije straalervaring. Kies voor prestaties, kies voor Nederman.











Stofvrij-straalunit 418A/460A

Certificeringen	CE
Persluchtverbruik	2 bar = 2,9 Nm ³ /min 3 bar = 3,2 Nm ³ /min 4 bar = 3,5 Nm ³ /min 5 bar = 3,9 Nm ³ /min
Materiaal	Robuuste stalen constructie
Applicatie	Granulaten
Werkdruk (kPa)	42
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	360
[ProductHoseLength]	10

Modellen

	Artikelnummer	Aantal filterelementen	Gewicht (kg)
	40056607	36	235
	40056608	36	270

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Slijtplaat voor silo S50	43625001
	Binnenslang standaardset	40375403
	Borstelring standaard	40375404
	Inwendige slang en uitwendige borstelhouder	40375405
	Inwendige slang en inwendige borstelhouder	40375406
	Uitwendige borstelring	40375407
	Inwendige borstelring	40375408
	Borstelring lang	40375409
	Klem voor borstelhouder	40375410
	Straalmiddel aluminiumoxide, 25 kg	40376292