Produktový list

VacuumBlaster 418E / 460E

Elektricky poháněná mobilní jednotka pro bezprašné otryskávání s vynikající produktivitou a vysokou účinností regenerace abraziva.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

VacuumBlaster 418E / 460E

- Uživatelsky přívětivé
- Nízké provozní náklady
- Zdravější pracovní prostředí
- Mobilní

Mobilní otryskávací jednotky Nederman VacuumBlaster jsou navrženy pro různé aplikace, kde se vyžaduje vysoká efektivita a účinnost regenerace abraziva. Jednotka je založena na tlakové nádobě kombinované s filtry stlačeného vzduchu a s regulátory tlaku, které zajišťují vysokou rychlost otryskávání spolu s bezprašným procesem odsávání prachu a abraziva. Nederman působí v oblasti ochrany pracovišť více než 60 let a má bohaté zkušenosti také se systémy pro bezprašné otryskávání. VacuumBlaster se dodává kompletně smontovaný pro okamžité použití na mobilním podvozku s kolečky a zahrnuje regulátor přísunu abraziva, zásobník s integrovaným sítem, plnicí ventil, účinný zdroj podtlaku a filtry stlačeného vzduchu. Pneumatická klapka zajišťuje kontinuální vyprazdňování odseparovaného prachu do připojeného plastového pytle. Dále je jednotka vybavena pneumatickým zařízením pro automatické čištění prachového filtru. VacuumBlaster se dodává s 10 m hadici s hlavicí pro bezprašné otryskávání. Výkon jednotky je regulován podle tlaku dodávaného stlačeného vzduchu a typu abraziva. Síto zajišťuje, že nadrozměrné kousky nejsou používány pro otryskávání. Zařízené je konstruováno pro pohodlné a bezpečné doplňování abraziva.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

VacuumBlaster 418E / 460E

Certifikace	CE
Spotřeba stlačeného vzduchu	2 bar = 0,7 Nm3/min 3 bar = 1,0 Nm3/min 4 bar = 1,3 Nm3/min 5 bar = 1,7 Nm3/min
Materiál	Robustní ocelová konstrukce.
Délka hadice (m)	10
Frekvence (Hz)	50/60
Počet filtračních elementů	36

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Napětí (V)	Počet fází	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)
	40056609	230	1	235	2,4
	40056610	230		270	
	40056611	110	1	235	
	40056612	110		270	

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Kryt proti abrazi pro zásobník S50	43625001
	Vnitřní trubka standard - sada	40375403
	Brusný kartáč standard	40375404
	Vnitřní trubka s vnějším držákem kartáče	40375405
	Vnitřní trubka s vnitřním držákem kartáče	40375406
	Broušení vnějšího rohu	40375407
	Broušení vnitřního rohu	40375408
	Brushring dlouhý	40375409
	Kleština pro brushholder	40375410
	Tryskací médium Alu.oxid 25kg	40376292

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB