

Vakuumbløser 418E/460E

Elektrisk drevet mobil blæseudrustning for støvfri blæsning med overlegen produktivitet, sugekapacitet og effektiv separering



Vakuumbløser 418E/460E





- ✓ Brugervenlig
- ✓ Lavere omkostninger
- ✓ Sundere arbejdsmiljø
- ✓ Mobil

Nedermans vakuumbløserudrustning er egnet til forskellige opgaver og anvendelsesområder og har en overlegen sugekraft og udskilningseffekt. Vakuumbløserne er baserede på trykbeholder i kombination med trykluftfilter og trykregulatorer som sikrer tilstrækkelig hastighed for blæseoperationen i et støvfrit miljø. Nederman har beskæftiget sig med udstyr til forbedring af miljøet i mere end 60 år og intensiv erfaring med udstyr og systemer til netop blæseoperationer. Vakuumbløseren fås som en komplet enhed, monteret på en vogn med grus udskiller, silo med indvendig sigte, en påfyldningsventil, effektiv vakuum og trykluft filtre. En pneumatisk ventil i bunden af enheden tømmer støvet ned i en plastik pose. Yderligere er enheden forsynet med pneumatisk kontrolanordning for automatisk filterrensning. Vakuumbløseren fås også med 10 m slange med blæse og sugehoved. Kapaciteten for enheden afgøres af det maksimale blæsetryk og hvilken type blæsemateriale, som anvendes. Sigten sikrer at større udsugede emner ikke kan trænge in di blæsebeholderen. Påfyldningskeglen skubbes op af blæsematerialer og låget ovenover sikrer tilstrækkelig adgang udledning af slibematerialet.











Vakuumbløser 418E/460E

Cerifikat	CE
Trykløftsforbrug	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
Materiale	Robust stålkonstruktion
Slangelængde (m)	10
Frekvens (Hz)	50/60
Antal filter	36

Modeller

	Item number	Spænding (V)	Faser	Vægt (kg)	Effekt (kW)
	40056609	230	1	235	2,4
	40056610	230		270	
	40056611	110	1	235	
	40056612	110		270	

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Slidplade f/silo S50	43625001
	Invendig slange, standard	40375403
	Børstering standard	40375404
	Invendig slange og udvendig børsteholder	40375405
	Invendig slange og indvendig børsteholder	40375406
	Børstering til udvendigt hjørne	40375407
	Børstering til indvendigt hjørne	40375408
	Børstering lang	40375409
	Klemme til børsteholder	40375410
	Blæsemateriale Alu.oxid 25kg	40376292