

Śrutownica 418E/460E

Przejezdna bezpyłowa śrutownica z odciążeniem, zasilana elektrycznie, z najwyższej klasy wydajnością, mocą ssania i efektywnością separacji.



Śrutownica 418E/460E





- ✓ Proste użytkowanie
- ✓ Niższe koszty
- ✓ Zdrowsze środowisko pracy
- ✓ Przejezdny

Śrutownice z odciąganiem firmy Nederman są odpowiednie do różnych zastosowań i aplikacji, mają najwyższej klasy moc ssania i efektywność separacji. Urządzenia oparte są na zbiornikach ciśnieniowych w połączeniu z filtrami sprężonego powietrza i regulatorami ciśnienia, gwarantującymi odpowiednią prędkość pracy dla zapewnienia wolnego od pyłu środowiska. Firma Nederman działa w zakresie urządzeń ochrony środowiska od ponad 60 lat i posiada bogate doświadczenie w urządzeniach i systemach do śrutowania. Śrutownica z odciąganiem jest dostarczana w komplecie, zamontowana na wózku z separatorem śrutu, zbiornikiem z wewnętrznym sitem, zaworem podawczym, efektywną głowicą sprężonego powietrza wraz z filtrami. Zawór pneumatyczny na spodzie zbiornika umożliwia opróżnianie pyłu do worka z tworzywa sztucznego. Ponadto urządzenie jest wyposażone w pneumatyczny system sterowania w celu automatycznego czyszczenia filtra. Śrutownica dostarczana jest również z 10m węzłem wraz ze ssawką do śrutowania. Wydajność jednostki jest zależna od maksymalnego ciśnienia pracy i rodzaju zastosowanego materiału do śrutowania. Sito zapewnia, że większe elementy nie wpadają do zbiornika ze śrutem. Lej zsykowy wypełniony jest materiałem do śrutowania, a pokrywa śrutownicy zapewnia wystarczającą wolną przestrzeń, aby usunąć śrut.











Śrutownica 418E/460E

Certyfikaty	CE
Zużycie sprężonego powietrza	2 bar = 0,7 Nm ³ /min 3 bar = 1,0 Nm ³ /min 4 bar = 1,3 Nm ³ /min 5 bar = 1,7 Nm ³ /min
Materiał	Wytrzymała konstrukcja stalowa
[ProductHoseLength]	10
Częstotliwość (Hz)	50/60
Ilość elementów filtracyjnych	36

Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Liczba faz	Waga (kg)	Moc (kW)
	40056609	230	1	235	2,4
	40056610	230		270	
	40056611	110	1	235	
	40056612	110		270	

Accessories

	Accessory	Item number
	Płyta odporna na ścieranie	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Ssawka	40375405
	Ssawka	40375406
	Ssawka	40375407
	Ssawka	40375408
	Brushring long	40375409
	Mocowanie	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292