

# Kumlama Makinesi 418E/460E

Üstün üretkenliğe, emiş gücüne ve ayırma verimliliğine sahip,  
elektrikli mobil tozsuz aşındırıcı püskürtme ekipmanı.



## Kumlama Makinesi 418E/460E

- ✓ Kullanıcı dostu
- ✓ Daha düşük maliyetler
- ✓ Daha sağlıklı çalışma ortamı
- ✓ Mobil

Nederman Kumlama Makineleri farklı amaçlara ve uygulamalara uygundur ve üstün emiş gücüne ve ayırma verimliliğine sahiptir. Üniteler tozsuz bir ortamda yeterli hızda çalışmayı sağlayan, basınçlı hava filtreleri ve basınç düzenleyicilerinden oluşan bir kombinasyonda yer alan basınç odalarını temel alır. Nederman ortam donanımı alanında 60 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir ve püskürtme uygulamalarına yönelik donanım ve sistemlerde çok geniş bir deneyime sahiptir. Kumlama Makinesi, kum ayırıcılı taşıma arabasına veya dâhili filtrelili siloya monte olarak, dolum valfi, etkin vakum üretici ve basınçlı hava filtreleriyle birlikte komple sunulur. Silonun tabanındaki bir pnömatik valf, tozu bir plastik torbanın içine boşaltır. Ayrıca, ünite otomatik filtre temizleme için pnömatik bir kontrol cihazıyla donatılmıştır. Vakumlu Püskürtücü ayrıca 10 metre hortumla ve püskürtme ve emme kafasıyla birlikte gelir. Vakum ünitesinin kapasitesi, maksimum püskürtme basıncıyla ve kullanılan aşındırıcının türüyle belirlenir. Filtre, çekilen büyük partiküllerin püskürtme haznesine girmesini önler. Doldurma hunisi püskürtme aşındırıcısı tarafından yukarı itilir ve bunun üzerindeki kapak aşındırıcıyı çıkarmak için yeterli boşluğu temin eder.











## Kuylama Makinesi 418E/460E

Sertifikalar	CE
Kompresor hava tüketimi	2 bar = 0,7 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 1,0 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 1,3 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 1,7 Nm <sup>3</sup> /min
Materyal	Saęlam elik yapı
[ProductHoseLength]	10
Frekans(Hz)	50/60
Filtre adedi	36

## Models

	Item number	Güç volt (V)	Faz adedi	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	40056609	230	1	235	2,4
	40056610	230		270	
	40056611	110	1	235	
	40056612	110		270	

## Accessories

	Accessory	Item number
	Aşındırma plakası silo için S50	43625001
	İç tüp kiti standart	40375403
	fırça halkası standart	40375404
	İç tüp ve fırça tutucu dış	40375405
	İç tüp ve fırça tutucu iç	40375406
	dış köşe fırça halkası	40375407
	İç köşe fırça halkası	40375408
	fırça halkası uzun	40375409
	fırça tutucu için kelepçe	40375410
	Püskürtme maddesi Alüminyum oksit 25kg	40376292