

## 160 E

轻载型干式真空主机，可用于工业地板清洁和小型打磨喷砂机的在线抽排



## 160 E

- ✓ 易于操作
- ✓ 低操作维护成本
- ✓ 更高效过滤
- ✓ 使用滤袋则寿命可长达4-6000 小时
- ✓ 轻便



160E轻型工业吸尘器使工作更容易不论是清洁、打磨或焊接。如果在源头就立即抽排灰尘,可以消除灰尘问题,同时人和机器的工作环境将会大大提高。

当你有效清洁和除尘设备的质量标准, Nederman高真空干燥真空P160I是你理想的选择。你也会欣赏它的重量轻,容易处理以及更低的运营和维护成本。滤袋很容易清洁,且使用寿命高达4000 - 6000小时。如果配置精密过滤器(选配),该过滤单元将能够处理更细微的颗粒。电动工具自动启动/停止功能在工业应用上也是非常有用的。

## 160 E

证书	CE
噪音水平(分贝)	75
保护等级	IP 24
过滤效能(%)	99
安装	室内
材料	金属板(钢)外壳
清灰方式	机械清灰
应用	粉尘, 烟气, 颗粒物
工作压力(千帕)	22
灰斗容量	14
最大风量(m <sup>3</sup> /h)	160
软管管径(毫米)	38
胶管长度(米)	5
过滤面积(平方米)	0.6
电压(V)	230
频率(Hz)	50
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	22
重量(公斤)	19,5
功率(kW)	1,4

## 模型

	项目编号	插头类型	[ItemMaxAirFlow]
	40055000 <sup>[1]</sup>	欧式 (CEE 7/2 P+E)	160
	40055010 <sup>[1]</sup>	丹麦式	

<sup>[1]</sup> 最大风道功率 2100 W

## 配件

	配件	项目编号
	Filter package PP, replacement main filter	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	手刷, NEB M40	40190020
	清洁毛刷, M40	40190030
	圆型手刷, 70mm, D=40mm	40193080
	缝隙用塑料吸嘴, 45x15, D=40	40193090
	缝隙管嘴, 缝型: 55x15, 连接软管D=40	40193620
	锥形吸嘴, 32-38mm, L=230 D=40	40193130
	锥形橡胶吸嘴 20-32 D=40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026