

# 160E

Unité d'aspiration électrique légère idéale pour du petit nettoyage , pour filtrer les particules très fines ou pour la captation sur outils portatifs électriques.



## 160E

- ✓ Facile à manier
- ✓ Faibles coûts de service et de maintenance
- ✓ Haute efficacité de filtration
- ✓ Longue durée de vie du filtre
- ✓ Faible poids



Les dépoussiéreurs portables et légers 160E facilitent le travail lorsque vous nettoyez ou meulez. Si la poussière est captée directement à la source, les problèmes liés à la production de poussière sont éliminés et l'environnement est considérablement amélioré pour l'homme et la machine.

L'aspirateur à sec haute dépression Nederman 160E est idéal lorsque vos normes de qualité en matière de nettoyage et d'élimination des poussières sont strictes. Vous apprécierez également son poids léger, sa facilité d'utilisation ainsi que ses coûts de fonctionnement et de maintenance faibles. Les manches filtrantes se nettoient facilement et disposent d'une durée de vie de 4000 à 6000 heures. Avec un microfiltre (en option), l'unité filtrera également les particules les plus fines. La mise en marche/arrêt automatique pour les outils électriques est très utile dans les applications industrielles.

## 160E












Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	75 (ISO 11201)
Classe de protection	IP 24
Efficacité de filtration (%)	99
Installation	Intérieur
Matériel	Unité en métal
Méthode de décolmatage	Mécanique
[ProductApplication]	Poussière, Fumée, Granulé
Pression de fonctionnement (kPa)	22
Volume du seau (l)	14
Débit max (m <sup>3</sup> /h)	160
Diamètre du tuyau (mm)	38 (clapet d'entrée 50 mm)
Longueur du flexible (m)	5
Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	0.6
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Volume sonore (dB(A))	75
[ItemMaxVaccum]	22
Poids (kg)	19,5
Puissance (kW)	1,4

## Modèles

	Référence	Prise électrique	[ItemMaxAirFlow]
	40055000 <sup>[1]</sup>	Euro (CEE 7/2 P+E)	160
	40055010 <sup>[1]</sup>	DK	

<sup>[1]</sup> Sortie de courant max. 2100 W

## Accessories

	Accessoire	Référence
	Filter package PP, replacement main filter	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Brosse manuelle NEB M40	40190020
	Brosse hygiène M40	40190030
	Brosse manuelle ronde 70 mm D=40 mm	40193080
	Buse fendue plasti 45x10 D=40	40193090
	Buse fendue 55x15 D=40	40193620
	Buse conique 32-38L=230 D=40	40193130
	Buse caoutchouc conique 20-32 D=40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026