Produktový list

300 E

Kompaktní a lehce ovladatelný průmyslový vysavač s optimálním výkonem pro použití ve všech typech průmyslu.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

300 E

- Praktický box na příslušenství
- Ergonomický vozík s nastavitelným madlem
- Filtrační vložka s dlouhou životností 4000-6000 provozních hodin
- Volitelně také s přídavným mikrofiltrem
- Mikrofiltr jako volitelná možnost

Nederman 300 E je kompaktní průmyslový vysavač s dlouhou životností filtračních vložek 4000 - 6000 hodin. Vysvač je určen pro suchý prach, má robustní konstrukci, která se lehce přepravuje a volitelně je možné jej vybavit přídavným mikrofiltrem. Praktický box pro příslušenství (kartáče, nástavce) na zadní straně jednotky ze strany obsluhy. Optimální sací výkon zajišťují dva nezávislé jednofázové motory.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

300 E

Certifikace	CE
Hlučnost (dB(A))	75
Stupeň krytí	IP 24
Účinnost filtrace (%)	99
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu.
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Dýmy, Třísky
Pracovní tlak (kPa)	22
Objem sběrné nádoby (l)	21
Max. průtok (m3/h)	300
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	5
Filtrační plocha (m²)	0,95
Napětí (V)	230
Počet fází	1
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	300
[ItemWorkingPressure]	22
Hmotnost (kg)	36
Výkon (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Frekvence (Hz)	Typ hadice
	40055401[1]	50/60	
	40055100[2]	50/60	PE
	40055400[3]	50	PE

[1] 300E je standardně vybaven automatickým startem/stopem pro pneumatické (1/4" nebo 1/8" připojení) a elektrické nářadí (max. 1600 W).
[2] 300E je standardně vybaveno automatickým spouštěním / zastavením pro pneumatické (1/4" nebo 1/8" připojení) (Max. 1600 W)
[3] 300E je standardně vybaveno automatickým spouštěním / zastavením pro pneumatické (1/4" nebo 1/8" připojení) a elektrické nářadí (max 1600 W)

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PE	Nevodivá hadice pro lehčí čístící aplikace. Max podtlak 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	Ruční kartáč NEB M40	40190020
	Kartáč hygienický M40	40190030
	Ruční kartáč kruhový 70mm, D=40mm	40193080
	Zahnutý odsávací nástavec plastový 45x10 D=40	40193090
	Zahnutý odsávací nástavec 55x15 D=40	40193620
	Odsávací nástavec zúžený 32-38 L=230 D=40	40193130
	Odsávací nástavec zúžený, gumový 20-32 D=40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB