

Industristøvsuger 300E

Kompakt og betjeningsvenlig tørstofudskiller med valgbar sugekraft som er ideel for varieret rengøring indenfor industrien



Industristøvsuger 300E




- ✓ Praktisk boks og tilbehør
- ✓ Ergonomisk vogn med justerbart håndtag
- ✓ Lang filterlevetid (4000-6000 timer) - posefilter
- ✓ Mikrofilter som optionelt tilvalg
- ✓ Mikrofilter som option

300E er en kompakt mobil tørstofstøvsuger med lang levetid på 4000-6000 timer for posefilteret. Støvsugeren er robust men let at håndtere og har mikrofilter som optionelt tilvalg. Praktisk skuffe for tilbehør til børster, mundstykker etc bag på enheden. Valgbar sugekraft - dobbelte enfase motorer.

Industristøvsuger 300E

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	75 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse	IP 24
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Røg, Spån
Arbejdstryk (kPa)	22
Volumen affaldsbeholder (l)	21
Max Luftvolumen (m ³ /h)	300
Slangediameter (mm)	38 (Indløb er en 50mm klapventil)
[ProductHoseLength]	5
Filterareal (m ²)	0.95
Spænding (V)	230
Faser	1
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Maks. luftmængde (m ³ /h)	300
[ItemWorkingPressure]	22
Vægt (kg)	36
Effekt (kW)	2,4

Modeller

	Item number	Frekvens (Hz)	Slangetype
	40055401 ^[1]	50/60	
	40055100 ^[2]	50/60	PE
	40055400 ^[3]	50	PE

^[1] 300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" tilslutning) og elektrisk værktøj (max. 1600 W)












^[2] 300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" forbindelse) (Max. 1600 W)

^[3] 300E er udstyret med automatisk start/stop som standard for pneumatik (1/4" eller 1/8" forbindelse) og elektrisk værktøj (max. 1600 W)

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PE	Ikke-ledende slange til let rengøring. Max vakuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	Håndbørste NEB M40	40190020
	Børste, hygiejne M40	40190030
	Håndbørste, rund 70mm D=40mm	40193080
	Spaltemundstykke, plast 45x10 D=40	40193090
	Spaltemundstykke 55 x15 D=40	40193620
	Mundstykke, konisk, gummi 32-38L=230 D=40	40193130
	Mundstykke, konisk, gummi 20-32 D=40	40193110
	Spaltemundstykke 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934