

# Industriële stofzuiger 300E

Krachtige industriële stofzuiger 300E voor optimale zuigkracht bij vloerreiniging, schuur- en slijpmachines en lastoortsafzuiging.



## Industriële stofzuiger 300E

- ✓ Handig opbergvak
- ✓ Ergonomisch onderstel met verstelbare handgreep
- ✓ Lange levensduur van het filter (4000 - 6000 uur) met zakkenfilters
- ✓ Micro-filter als optie
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen door grote wielen

De Nederman industriële stofzuiger 300E is een krachtige, veelzijdige en betrouwbare industriële stofzuiger voor elke professional! Dit robuuste apparaat is niet alleen licht in gewicht, maar ook uitgerust met degelijke grote wielen en een verstelbare hendel voor moeiteloos gebruik op elke werkplek.

Of je nu in de bouw, een werkplaats of een autoherstelbedrijf werkt, de 300E is de ideale oplossing voor al je stofzuig- en reinigingsbehoeften. Dankzij de automatische start/stop-regeling kun je hem zelfs goed gebruiken bij metaalverwerkende werkzaamheden, zoals slijpen en schuren. En er is meer, met het eenvoudige en effectieve filterreinigingssysteem kun je de 300E altijd in topconditie houden. Bovendien is dit model standaard uitgerust met reinigingstoebehoren en optioneel verkrijgbaar met een HEPA-filter voor een nog betere luchtkwaliteit.

Met de Nederman 300E ben je verzekerd van optimale zuigkracht, dankzij de twee één fase motoren, een hoog filtratievermogen en een lange levensduur van 4000-6000 uren met filters. Het ergonomische design en opbergvak voor toebehoren maken deze industriële stofzuiger helemaal compleet.


Wacht niet langer en bestel de Nederman industriële stofzuiger 300E vandaag nog! Geschikt voor diverse branches, zoals de bouw, energiecentrales, schoonmaakbedrijven en automotive.

## Industriële stofzuiger 300E

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	75
Beschermingsklasse	IP 24
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	22
Volume opvangbak (l)	21
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	300
Slangdiameter (m)	38 (inlaat is een 50 mm flapklep)
[ProductHoseLength]	5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	0.95
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polypropyleen
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtype	PE
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	300
[ItemWorkingPressure]	22
Geluidsniveau (dB(A))	75
Max. vacuüm	-22
Inlaat	50
Gewicht (kg)	36
[ItemHoseLength]	5
[ItemHoseDiameter]	38

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Modellen












	Artikelnummer
	40055400 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> De 300E is standaard uitgerust met automatische start/stop voor pneumatisch 1/4" of 1/8" aansluiting en een aansluiting voor elektrisch gereedschap (Max. 1600 W).

## Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PE	Niet-geleidende slang voor lichte reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

## Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Filterpakket 300E	40119951
	Microfilter	40119970
	Handborstel NEB M40	40190020
	Hygiënische borstel M40	40190030
	Handborstel rond Ø70 mm - Ø40 mm	40193080
	Voegenmondstuk in kunststof 45 x 10 Ø40 mm	40193090
	Voegenmondstuk in staal, 55 x 15, Ø40 mm	40193620
	Rubber handmondstuk kegelvorming, 32 - 38, Ø40 mm	40193130
	Rubber handmondstuk kegelvorming, 25 - 32, Ø40 mm	40193110
	Kierzuiger in kunststof 60 x 15, Ø40 mm	40377194
	Kunststof opvangzak 620 x 720 (15 stuks)	40376934

