

# Odkurzacz przemysłowy 300E

Kompaktowy i prosty w obsłudze odkurzacz przemysłowy do zbierania suchych materiałów z optymalną siłą ssania.



## Odkurzacz przemysłowy 300E




- ✓ Wygodny pojemnik na akcesoria
- ✓ Ergonomiczny wózek z regulowanym uchwytem
- ✓ Długi okres eksploatacji filtrów workowych (4-6000 godzin)
- ✓ Mikrofiltr w opcji
- ✓ Mikrofiltr w opcji

300 E - to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z filtrem, długi okres eksploatacji filtra workowego 4000-6000 godzin. Solidna jednostka do zbierania suchych materiałów, wygodna do transportowania; w opcji ma mikrofiltr. Wygodny pojemnik na akcesoria dla szczotek, ssawek itp. z tyłu urządzenia. Optymalna moc ssania - 2 jednofazowe silniki.

## Odkurzacz przemysłowy 300E

Certyfikaty	CE
Poziom hałas (dB(A))	75
Klasa zabezpieczenia	IP 24
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	pył, granulat, dymy, wióry
Ciśnienie robocze (kPa)	22
Objętość pojemnika na pył (l)	21
Maks. wydajność (m <sup>3</sup> /h)	300
Średnica węża (mm)	38
[ProductHoseLength]	5
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	0.95
Napięcie zasilania (V)	230
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	300
[ItemWorkingPressure]	22
Waga (kg)	36
Moc (kW)	2,4

## Models

	Item number	Częstotliwość (Hz)	Rodzaj węża
	40055401 <sup>[1]</sup>	50/60	
	40055100 <sup>[2]</sup>	50/60	PE
	40055400 <sup>[1]</sup>	50	PE












<sup>[1]</sup> 300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1600 W).

<sup>[2]</sup> 300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) (Max. 1600 W)

## Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PE	Antystatyczny wąż do lekkich aplikacji do odkurzania. Maks. Podciśnienie 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	Ssawka odciągowa NEB M40	40190020
	Włosie M40	40190030
	Ssawka okrągła gumowa	40193080
	Ssawka 45/10 śr 40mm do odkurzaczy se...	40193090
	Ssawka odc. Stalowa	40193620
	Ssawka 32-38 śr. 40mm	40193130
	Ssawka stożkowa gumowa	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934