

## 300E

Kompakt och lätthanterlig torrstoffavskiljare som är idealisk för olika rengöringsoperationer inom industrin



## 300E




- ✓ Praktisk låda för tillbehör
- ✓ Ergonomisk vagn med justerbart handtag
- ✓ Lång filterlivslängd (4000-6000 timmar) - påsfilter
- ✓ Mikrofilter som tillval
- ✓ Autostart/stopp vid användande av elektrisk eller pneumatisk slipsmaskin

300E är en kompakt mobil torrstoftavskiljare med lång livslängd på 4000-6000 timmar för påsfiltret. Stoftavskiljaren är robust men lätthanterlig och har mikrofilter som tillval. Praktiskt låda för tillbehör för borstar, munstycken etc baktill på enheten. Dubbla enfasmotorer. 300E är lämplig för städning, utsug av slipdamm samt för tillfälliga svets-applikationer.

## 300E

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	75
Skyddsklassning	IP 24
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Rök, Spån
Volym stoftbehållare (l)	21
Max Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	300
Slangdiameter (mm)	38
Slanglängd (m)	5
Filterarea (m <sup>2</sup> )	0,95
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	300
Arbetsstryck (kPa)	22
Vikt (kg)	36
Effekt (kW)	2,4

## Modeller

	Art.nr	Frekvens (Hz)	Slangtyp
	40055401 <sup>[1]</sup>	50/60	
	40055100 <sup>[2]</sup>	50/60	PE
	40055400 <sup>[3]</sup>	50	PE

<sup>[1]</sup> 300E är utrustad med automatisk start/stopp som standard för pneumatisk (1/4" eller 1/8" anslutning) och elektriska verktyg (Max 1600 W).












<sup>[2]</sup> 300E har en automatisk start/stopp-funktion för pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning. (Max. 1600 W)

<sup>[3]</sup> 300E har en automatisk start/stopp-funktion för pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning och elektriska verktyg (Max 1500 W).

## Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PE	Ej ledande slang, avsedd för enklare städning Max vacuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

## Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	Handborste NEB M40	40190020
	Borste hygien M40	40190030
	Handborste rund 70 mm ansl.40	40193080
	Fogmunstycke Plast 45x10 dia 40	40193090
	Fogmunstycke metall 55x15 ansl.40	40193620
	Skrårör Plast 32-38 L=230 Ansl.40	40193130
	Munstycke koniskt 20-32 L=230 ansl.40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastpåsar 620x720 15-pack	40376934