

Industriële stofzuiger 30S

Economische en gebruiksvriendelijke 3-fasige verrijdbare
industriëzuiger



Industriële stofzuiger 30S

- ✓ Eenvoudig te hanteren
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Economisch
- ✓ Micro-filter als optie

Deze industriële stofzuiger is niet alleen degelijk en compact, maar ook buitengewoon gebruiksvriendelijk. Met voldoende zuigkracht is deze machine speciaal ontworpen voor granulaten, poeders en zelfs zeer fijne en potentieel gevaarlijke stoffen zoals kwarts, asbest en chroom 6.

Wat deze machine echt bijzonder maakt, is de geavanceerde filtertechnologie. De 30S is uitgerust met een filter dat met behulp van retourlucht automatisch wordt gereinigd. Dit is niet alleen zeer effectief, maar biedt ook het voordeel dat je het filter kunt schoonmaken zonder demontage of in aanraking te komen met het opgezogen materiaal.


Dankzij deze innovatieve technologie is de vervangingsfrequentie van het filter extreem laag, zelfs bij normaal gebruik. Dit betekent dat de operationele kosten tot een minimum worden beperkt.

De Nederman 30S is niet alleen krachtig en duurzaam, maar ook veelzijdig. Naast regulier stofzuigwerk kan deze unit ook worden ingezet voor bulkzuigwerkzaamheden. Dit maakt de 30S geschikt voor permanente inzetbaarheid in verschillende industrieën.

Industriële stofzuiger 30S














Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	71 dB(A) (ISO 11201)
Beschermingsklasse	IP55
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Grit, Stof, Dampen, Spaanders, Granulaten
Werkdruk (kPa)	30
Volume opvangbak (l)	25
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	240
Slangdiameter (m)	38 (inlaat is een 50 mm flapklep)
[ProductHoseLength]	5
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Filtertype	Zakken filter
Max. vacuüm	30
Gewicht (kg)	74
Vermogen (kW)	3

Modellen













	Artikelnummer
	40055800 ^[1]

^[1] Inclusief schoonmaakset

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Microfilter D=140 x 350	40114110
	Filterpakket 1,1 m² PP, vervangend hoofdfilter	40114160
	Zakkenfilter voor 30S / L-PAK 150	40119422
	Handborstel NEB M40	40190020
	Hygiënische borstel M40	40190030
	Handborstel rond Ø70 mm - Ø40 mm	40193080
	Voegenmondstuk in kunststof 45 x 10 Ø40 mm	40193090
	Rubber handmondstuk kegelvorming, 25 - 32, Ø40 mm	40193110
	Rubber handmondstuk kegelvorming, 32 - 38, Ø40 mm	40193130
	Sleufreinigingsmondstuk in kunststof 10 - 25, Ø40 mm	40193570
	Handmondstuk met afgeplatte bek, lengte 100 x 15, Ø40 mm	40193600
	Handmondstuk met kartelrand in kunststof, 135 x 40, Ø40 mm	40193660
	Pijpreinigingsmondstuk voor buis Ø200 mm, Ø40 mm	40195920

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Pijpreinigingsmondstuk voor buis Ø100 mm, Ø40 mm	40195930
	Kunststof opvangzak 620 x 720 (15 stuks)	40376934
	Voegenmondstuk in staal, 55 x 15, Ø40 mm	40193620
	Kierzuiger in kunststof 60 x 15, Ø40 mm	40377194
	Mondstuk met luchtregeling 2", lengte 910 mm	43850001
	Mondstuk met luchtregeling 2½"	43850050
	Mondstuk met luchtregeling 3"	43850100
	Handmondstuk met harde borstelrand Ø51 mm	43860001
	Handmondstuk met zachte borstelrand Ø51 mm	43860200
	Handmondstuk met kartelrand Ø51 mm, zwart (PP)	43861001
	Handmondstuk kegelvormig, Ø51 mm	43862001
	Pijpreinigingsmondstuk voor buis Ø100 mm	43863001