

883盘管器

适用于汽车修理店，车库和维修车间的盘管器



883盘管器

- ✓ 弹簧张力容易从外面调节
- ✓ 快速简单服务
- ✓ 更换软管无需拆卸盘管器

一个完全金属板包裹和结实的,中等大小的可伸缩的软管盘管器。该盘管器非常适合应用在汽车修理和维修车间。为安装方便,该盘管器随机附有快速连接装置。883盘管器是可伸缩的,而且配有一根优化的弹簧,确保了软管可以平滑的回收并缠绕到卷筒上面。优质的弹簧是在工厂预加力以适应范围广泛的应用,弹簧安装在盘鼓内部得到了很好的保护。883自回缩盘管器是很容易安装,在墙上、天花板或地板上。

883盘管器

证书	CE
材料	金属套管
物料回收(%)	100
媒介	压缩空气, 水, 高压水, 油, 润滑脂
连接软管长度(米)	1
重量(公斤)	15
[ItemCorrosionResistance]	标准

模型

	项目编号	媒介	软管 输送	最大工作 压力 (Mpa)	最大 软管 长度	软管 类型	输送软管 长度 (米)	连接软管, 直径(毫 米)	输送软管 直径(毫 米)	[ItemElectricSpringDriven]
	30800783 ^[1]	压缩空 气,水	无	1,5	15					
	30800983 ^[1]	压缩空 气,水	无	1,5	10					
	30801083	压缩空 气,水	有	1,5		B	10	12,5	12,5	弹簧驱动
	30801183 ^[1]	压缩空 气,水, 油	无	7,5	10					弹簧驱动
	30801383 ^[2]	润滑脂	无	35	15					
	30802183 ^[3]	高压水	无	25	13					
	30802283	高压水	有	25		G	13	10	10	弹簧驱动
	30803883	高压水	有	25		G	13	10	10	弹簧驱动
	30803783 ^[3]	高压水	无	25	13					
	30801283	油	有	7,5		I	10	12,5	12,5	弹簧驱动
	30806183	油	无	7,5	10					
	30806283	压缩空 气,水, 油	有	7,5		I	10	12,5	12,5	弹簧驱动
	30801883	润滑脂	有	35		J	15	6	6	弹簧驱动

模型

	项目编号	媒介	软管 输送	最大工作 压力 (Mpa)	最大 软管 长度	软管 类型	输送软管 长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管 直径(毫 米)	[ItemElectricSpringDriven]
	30807283	压缩空 气,水	有	1,5		B	15	12,5	10	弹簧驱动
	30851683	压缩空 气,水	有	1,5		B	10	12,5	12,5	弹簧驱动
	30825283	润滑脂	有	35		G	15	6	6	弹簧驱动
	30825483	润滑脂	有	25		G	10	10	10	弹簧驱动
	30803283	压缩空 气,水, 油	有	7,5		I	10	12,5	12,5	弹簧驱动
	30806083	润滑脂	有	35		J	10	10	10	弹簧驱动
	30815483	压缩空 气,水	有	1,5		B	15		10	弹簧驱动
	30809783 ^[4]	酒精和 乙醇类 液体	有	1,5		Q	15	10	10	弹簧驱动
	30809683 ^[4]	酒精和 乙醇类 液体	有	1,5		Q	15	10	10	弹簧驱动
	30800883	压缩空 气,水	有	1,5		B	15	12,5	10	弹簧驱动

^[1] 用于 12.5 mm 软管

^[2] 用于 6 mm 软管

^[3] 用于 10 mm 软管

^[4] Hose couplings are 12mm (1/2")

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
B	外层采用NBR/PVC材料和内层采用NBR材料, 合成纤维编织层	-30 - 100	公接头BSP, 镀铬		软管尾部 + 接头	软管尾部 1/2" + 接头
G	外层和内侧采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
I	外层和内侧采用SBR橡胶材料, 单层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
J	外层和内侧采用合成材料, 耐油橡胶, 双层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
Q	Cover in polyurethane and inner tube seamless polyamide. Singel steel braid.	-40 - 70	Female 60° cone, stainless steel	Female 60° cone, stainless steel	Male 60° cone	Male 60° cone

配件

	配件	项目编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	镀铬黄铜水枪, 最高温度 95°C	30400110
	316 不锈钢水枪, 最高温度 95°C	30400210
	316 不锈钢防爆水枪, 最高温度 95°C	30400211
	316 不锈钢水枪, 最高温度 95°C	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8"公-3/8"公	30431310

配件

	配件	项目编号
	旋转式软管接头, 3/8"公-3/8"公	30431410
	旋转接头, 1/2(公)-3/8(母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2(公)-1/2(母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2(公)-3/4(母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2(公)-3/8(母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2(公)-1/2(母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2(m)-3/4(f), 不锈钢	30432010
	进口套件用于盘管器1/2"	30511550
	进口套件用于盘管器	30511650

