

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

ม้วนท่อแบบกรอกกลับเหมาะสำหรับโรงซ่อมรถ ตู้ซ่อมและโรงซ่อมบำรุง



ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

- ✓ สามารถปรับแรงกดสปริงจากภายนอกได้อย่างง่ายดาย
- ✓ สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
- ✓ สะดวกต่อการเปลี่ยนสายท่อโดยไม่ต้องตัวม้วน

ม้วนท่อแบบกรอกกลับขนาดกลาง สมบูรณ์และมีแป้นเปลี่ยนที่ม้วนท่อให้เหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับการใช้งานในตู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะม้วนท่อแบบกรอกกลับมาพร้อมกับการติดตั้งที่ง่าย ม้วนท่อ 883 สามารถกรอกกลับได้และมีแรงกดสปริงที่ดีที่สุด ทำให้มันง่ายต่อการใช้งานและสม่ำเสมอแรงกด สปริงมีคุณภาพสูงเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและมีการป้องกันเป็นอย่างดีในไฟรลือ สามารถติดตั้งม้วนท่อแบบกรอกกลับเองบนผนัง ใต้ต้นไม้หรือพื้นได้อย่างง่ายดาย

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

[ProductCertifications]	CE
[ProductMaterial]	พียูและแผ่นพีอีเอท
[ProductMedia]	อากาศ, น้ำ, น้ำมันสูง, น้ำมัน, จาระบี
[ProductConnectionHoseLength]	1
[ItemWeight]	15
[ItemCorrosionResistance]	มาตรฐาน

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

รุ่น

	เลขพินสินค้า	[ItemHoseMedia]	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemTypeofhose]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemElectricSpringDriven]
	30800763 ^[1]	อากาศ, น้ำ	ไม่มี	1,5	15					
	30800983 ^[1]	อากาศ, น้ำ	ไม่มี	1,5	10					
	30801083	อากาศ, น้ำ	มี	1,5		B	10	12,5	12,5	สปริง
	30801183 ^[1]	อากาศ, น้ำ, น้ำมัน	ไม่มี	7,5	10					สปริง
	30801383 ^[2]	จาระบี	ไม่มี	35	15					
	30802183 ^[3]	น้ำมันสูง	ไม่มี	25	13					
	30802283	น้ำมันสูง	มี	25		G	13	10	10	สปริง
	30803883	น้ำมันสูง	มี	25		G	13	10	10	สปริง
	30803763 ^[3]	น้ำมันสูง	ไม่มี	25	13					
	30801283	น้ำมัน	มี	7,5		I	10	12,5	12,5	สปริง
	30806183	น้ำมัน	ไม่มี	7,5	10					
	30806283	อากาศ, น้ำ, น้ำมัน	มี	7,5		I	10	12,5	12,5	สปริง
	30801983	จาระบี	มี	35		J	15	6	6	สปริง

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemHoseMedia]	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemTypeofhose]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemElectricSpringDriven]
	30807283	อากาศ, น้ำ	มี	1,5		B	15	12,5	10	สปริง
	30851683	อากาศ, น้ำ	มี	1,5		B	10	12,5	12,5	สปริง
	30825283	จาระบี	มี	35		G	15	6	6	สปริง
	30825483	จาระบี	มี	25		G	10	10	10	สปริง
	30803283	อากาศ, น้ำ, น้ำมัน	มี	7,5		I	10	12,5	12,5	สปริง
	30806083	จาระบี	มี	35		J	10	10	10	สปริง
	30815483	อากาศ, น้ำ	มี	1,5		B	15		10	สปริง
	30809783 ⁽⁴⁾	แอลกอฮอล์และของเหลวจากอาหารและเครื่องดื่ม	มี	1,5		Q	15	10	10	สปริง
	30809683 ⁽⁴⁾	แอลกอฮอล์และของเหลวจากอาหารและเครื่องดื่ม	มี	1,5		Q	15	10	10	สปริง
	30800883	อากาศ, น้ำ	มี	1,5		B	15	12,5	10	สปริง

(1) For 12.5 mm hose
(2) For 6 mm hose
(3) For 10 mm hose
(4) Hose couplings are 12mm (1/2")

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 883 สำหรับอากาศ น้ำ น้ำมันหรือจาระบี

ประเภทของท่อ

[HoseType]	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และภายใน NBR ที่เคลือบสังกะสี	-30 - 100	ตัวผู้ ขูบโครเมียม		ตัวผู้ขั้วต่อ * สลับ	ตัวผู้ขั้วต่อ 1/2" * สลับ
G	Cover และภายในยางสังกะสีเคลือบที่เคลือบสังกะสี	-40 - 155	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม ด้วยการขันต่อ	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม	ทรมานตัวผู้ 60 °	ทรมานตัวผู้ 60 °
I	Cover และภายในยาง SBR ตาม ที่เคลือบสังกะสี	-40 - 100	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม	ทรมานตัวผู้ 60 °	ทรมานตัวผู้ 60 °
J	Cover และภายในยางสังกะสีเคลือบสังกะสี	-40 - 100	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม	ตัวเมีย 60 ° ทรมานขูบโครเมียม	ทรมานตัวผู้ 60 °	ทรมานตัวผู้ 60 °
Q	Cover in polyurethane and inner tube seamless polyamide. Singel steel braid.	-40 - 70	Female 60° cone, stainless steel	Female 60° cone, stainless steel	Male 60° cone	Male 60° cone

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Roller guide	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขูบโครเมียม อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400110
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX ทำจากสเตนเลส 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400211
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650



