

888盘管器

中型开放式盘管器



888盘管器

- ✓ 抽排的位置可以调整为120度最佳插拔角度
- ✓ 弹簧的力量可以很容易地从外部调整。
- ✓ 棘轮在需要时可轻移除

得益于开放式的设计，这种盘管器很容易检查，维修和清洁。这种盘管器可以安装在墙上或者天花板上。

888 盘管器

证书	CE
媒介	压缩空气, 水, 高压水, 油, 食品, 润滑脂
连接软管长度(米)	1

模型

	项目编号	软管类型	媒介	软管输送	输送软管长度(米)	连接软管, 直径(毫米)	输送软管直径(毫米)	最大工作压力(Mpa)
	30801088	E	水	有	10	12.5	12.5	2
	30801888	G	高压水	有	15	10	10	25
	30804288	J	润滑脂	有	15	10	10	35
	30804688	I	油	有	10	12.5	12.5	7.5
	30804888	J	润滑脂	有	15	6	6	35
	30800888	B	压缩空气, 水	有	10	12.5	12.5	1.5
	30805088	J	润滑脂	有	10	10	10	35
	30851088	B	压缩空气, 水	有	15	12.5	10	1.5
	30801688	I	油	有	10	12.5	12.5	7.5
	30802688	J	润滑脂	有	15	6	6	35
	30800388		压缩空气, 水	无			10	1.5
	30800788		压缩空气, 水	无			12.5	1.5
	30801788	G	高压水	无			10	25














模型

	项目编号	软管类型	媒介	软管输送	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)
	30801588	I	油	无			12.5	7.5
	30802588	J	润滑脂	无			6	35
	30800688	B	压缩空气, 水	有	15	12.5	10	1.5





软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
B	外层采用NBR/PVC材料和内层采用NBR材料, 合成纤维编织层	-30 - 100	公接头BSP, 镀铬		软管尾部 + 接头	软管尾部 1/2" + 接头
E	外层采用NBR/PVC材料和内层采用食品级别NBR材料, 合成纤维编织层	-30 - 100	公接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
G	外层和内侧采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
I	外层和内侧采用SBR橡胶材料, 单层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
J	外层和内侧采用合成材料, 耐油橡胶, 双层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体

配件

	配件	项目编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	镀铬黄铜水枪, 最高温度 95°C	30400110
	316 不锈钢水枪, 最高温度 95°C	30400210
	316 不锈钢防爆水枪, 最高温度 95°C	30400211
	316 不锈钢水枪, 最高温度 95°C	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8"公-3/8"公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8"公-3/8"公	30431410
	旋转接头, 1/2(公)-3/8(母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2(公)-1/2(母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2(公)-3/4(母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2(公)-3/8(母), 不锈	30431810

配件

	配件	项目编号
	旋转接头, 1/2(公)-1/2(母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2(m)-3/4(f), 不锈	30432010
	进口套件用于盘管器1/2"	30511550
	进口套件用于盘管器	30511650

