

Slangerulle 888

Åben slangerulle af mellemstørrelse



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

1/8

Slangerulle 888

- ✓ Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel
- ✓ Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- ✓ Låsen kan let frakobles ved behov

Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

2/8

Nederman

Slangerulle 888

Slangerulle 888

Cerifikat	CE
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, Fødevare, Fedt
Længde, tilslutningsslange (m)	1

[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

3/8

Nederman

Slangerulle 888

Modeller

	Art. Nr.	Slangetype	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30801088	E	Vand	Ja	Sort tromle, blå arm	10	12.5	12.5	2	16	
	30801888	G	Vand højtryk	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	10	10	25	16	
	30804288	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	10	10	35	18	

	Art. Nr.	Slangetype	Media	Levereres med slang	Farve	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30804688	I	Olie	Ja	Sort tromle / Hvid arm	10	12,5	12,5	7,5	16	
	30804888	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Hvid arm	15	6	6	35	16	
	30800888	B	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	12,5	12,5	1,5	16	
	30805088	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Hvid arm	10	10	10	35	14	
	30851088	B	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Hvid arm	15	12,5	10	1,5	11	
	30801688	I	Olie	Ja	Sort tromle / Blå arm	10	12,5	12,5	7,5	16	
	30802688	J	Fedt	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	6	6	35	16	
	30800388		Trykluft, Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	1,5	11	15
	30800788		Trykluft, Vand	Nej	Sort tromle / Blå arm			12,5	1,5	11	10
	30801788	G	Vand højtryk	Nej	Sort tromle / Blå arm			10	25	11	15

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slangenrulle 888

Modeller

	Art. Nr.	Slangetype	Media	Levereres med slang	Farve	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde
	30801588	I	Olie	Nej	Sort tromle / Blå arm			12,5	7,5	11	10
	30802588	J	Fedt	Nej	Sort tromle / Blå arm			6	35	11	15
	30800688	B	Trykluft, Vand	Ja	Sort tromle / Blå arm	15	12,5	10	1,5	16	

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbelt jertrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

5/8

Nederman

Slangerulle 888

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing. Max. temperatur 95°C	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400210
	Vandpistol EX. Max. temperatur 95°C	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316. Max. temperatur 95°C	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410

	Tilbehør	Art. Nr.
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Nederman

Slangerulle 888

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Indløbssæt for slangerulle 1/2"	30511550
	Indløbssæt for slangerulle 3/8" med kugleventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter og 1/4" - 3/8" adapter.	30511650

Nederman

Slangerulle 888



