

Slangupprullare 888

Öppen slangupprullare av mellanstorlek



Slangupprullare 888

- ✓ Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel
- ✓ Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- ✓ Spärren kan lätt kopplas ur vid behov

Tack vare den öppna designen är rullarna mycket enkla att serva, underhålla och hålla rena. Kan installeras på vägg eller i tak.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

2/8

Slangupprullare 888

Cerifikat	CE
Media	Tryckluft, Vatten, Vatten högtryck, Olja, Livsmedel, Fett
Längd, anslutningsslang (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

3/8

Nederman

Slangupprullare 888

Modeller

	Art.nr	Slangtyp	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
	30801088	E	Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	10	12.5	12.5	2	16	
	30801888	G	Vatten högtryck	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	10	10	25	16	
	30804288	J	Fett	Ja	Svart trumma / Vit arm	15	10	10	35	18	
	30804688	I	Olja	Ja	Svart trumma / Vit arm	10	12.5	12.5	7.5	16	
	30804888	J	Fett	Ja	Svart trumma / Vit arm	15	6	6	35	16	
	30800888	B	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	10	12.5	12.5	1.5	16	
	30805088	J	Fett	Ja	Svart trumma / Vit arm	10	10	10	35	14	
	30851088	B	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Vit arm	15	12.5	10	1.5	11	
	30801688	I	Olja	Ja	Svart trumma / Blå arm	10	12.5	12.5	7.5	16	
	30802688	J	Fett	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	6	6	35	16	
	30800388		Tryckluft, Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm			10	1.5	11	15
	30800788		Tryckluft, Vatten	Nej	Svart trumma / Blå arm			12.5	1.5	11	10
	30801788	G	Vatten högtryck	Nej	Svart trumma / Blå arm			10	25	11	15
99-25	This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB								4/8		



Slangupprullare 888

Modeller

	Art.nr	Slangtyp	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
--	--------	----------	-------	---------------------	------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------	----------------

	Art.nr	Slangtyp	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd
	30801588	I	Olja	Nej	Svart trumma / Blå arm			12,5	7,5	11	10
	30802588	J	Fett	Nej	Svart trumma / Blå arm			6	35	11	15
	30800688	B	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart trumma / Blå arm	15	12,5	10	1,5	16	

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2" + slangklämma
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stålarmring	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
J	Hölje och innertub av syntetiskt, oljebeständigt gummi. Dubbel stålarmring	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slangupprullare 888

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Brytrulleplatta	30341550

	Tillbehör	Art.nr
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

6/8

Nederman

Slangupprullare 888

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

	Tillbehör	Art.nr
	Inloppsslang för slangrulle 1/2"	30511550
	Inloppsslang för slangrulle 3/8"	30511650

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-25

7/8

Nederman

Slangupprullare 888



