

ท่อสายยางแบบม้วน 889

ม้วนท่อขนาดกลางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

1/8

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 889

ท่อสายยางแบบม้วน 889

- ✓ สามารถปรับตำแหน่งช่องออกจนถึง 120° เพื่อให้มุมดึงออกและมุมดึงเข้าที่เหมาะสม
- ✓ สามารถปรับแรงกดสปริงได้ง่ายจากภายนอก
- ✓ สามารถปลดวงล้อจนเป็นอิสระอิสระได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น

เหมาะสำหรับถังขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและสามารถใช้ท่อยาวได้มากกว่าซีรีส์ 888 เนื่องจากมีการออกแบบที่เปิดกว้างทำให้วงล้อมีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดาน

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 889

ท่อสายยางแบบม้วน 889

[ProductCertifications]	CE
[ProductMedia]	อากาศ, น้ำมัน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน, AdBlue
[ProductConnectionHoseLength]	1
[ItemCorrosionResistance]	มาตรฐาน
[ItemElectricSpringDriven]	สปริง

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 889

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemHoseMedia]	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemWeight]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemTypeofhose]	[ItemDistributionHose.Length]	[ItemConnectionHoseDiameter]
	30800589	อากาศ, น้ำมัน	ไม่มี	10	1.5	11	20			
	30800689	อากาศ, น้ำมัน	มี	10	1.5	16		B	20	12.5
	30800789	อากาศ, น้ำมัน	ไม่มี	12.5	1.5	11	15			
	30800889	อากาศ, น้ำมัน	มี	12.5	1.5	16		B	15	12.5
	30801089	น้ำมัน	มี	12.5	2	16		E	13+2	12.5
	30801589	น้ำมัน	ไม่มี	12.5	7.5	11	15			
	30801689	น้ำมัน	มี	12.5	7.5	16		I	15	12.5
	30801789	น้ำมันเครื่องสูง	ไม่มี	10	2.5	11	18			
	30801889	น้ำมันเครื่องสูง	มี	10	2.5	16		G	18	10
	30802489	น้ำมัน	มี	12.5	7.5	16		I	20	12.5
	30803089 ^[1]	AdBlue	มี	15	1	16		M	15	

	เลขที่สินค้า	[ItemHoseMedia]	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemWeight]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemTypeofhose]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]
	30804489	น้ำเงิน	มี	12.5	7.5	16		I		
	30804889	อากาศ, น้ำ	มี	12.5	1.5	16		B	15	12.5

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 889

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemHoseMedia]	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemWeight]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemTypeofhose]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]
	30851089	อากาศ, น้ำ	มี	10	1.5	16		B	20	12.5
	30826889	อากาศ, น้ำ	มี	12.5	1.5	16		B	15	12.5
	30806789	น้ำเงิน	มี	12.5	7.5	16		I	15	12.5
	30806889	อากาศ, น้ำ	มี	10	1.5	16		B	20	12.5

^[1] For AdBlue

ประเภทของท่อ

ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และอาจใน NBR ถ้าสิ่งของสีเขรชาติ	-30 - 100	ตัวผู้, ขลุ่ยโครมเมี่ยม		ตัวรับท่อ + คลิป	ตัวรับท่อ 1/2" + คลิป
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และอาจในอากาศ NBR กรดอุณหภูมิ ต่ำถึงของแข็งเขรชาติ	-30 - 100	ตัวผู้, 60 °ความจุโครมเมี่ยม	ตัวเมีย 60 °ความจุโครมเมี่ยม	กระจายตัวผู้ 60°	กระจายตัวผู้ 60°
G	Cover และอาจในยางสังเขรชาติถ้าเป็นชนิดพิเศษ	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °ความจุโครมเมี่ยม ด้วยการรับท่อยาง	ตัวเมีย 60 °ความจุโครมเมี่ยม	กระจายตัวผู้ 60°	กระจายตัวผู้ 60°
I	Cover และอาจในยาง SBR ตาม ถ้าเป็นชนิดพิเศษ	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °ความจุโครมเมี่ยม	ตัวเมีย 60 °ความจุโครมเมี่ยม	กระจายตัวผู้ 60°	กระจายตัวผู้ 60°
M	ครอบคลุมใน CR และอาจใน NBR ถ้าสิ่งของสีเขรชาตินำไฟฟ้า	-30 - 80	ตัวเมีย 60 °ความจุสแตนเลส	ตัวเมีย 60 °ความจุสแตนเลส	กระจายตัวผู้ 60°	กระจายตัวผู้ 60°

Nederman

ท่อสายยางแบบม้วน 889

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Roller guide	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	ปืนฉีดน้ำพองเคลือบโครมเมี่ยม อุปกรณ์สูงสุด 95°C	30400110
	ปืนฉีดน้ำพองสแตนเลส 316 อุปกรณ์สูงสุด 95°C	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX ทำจากสแตนเลส 316 อุปกรณ์สูงสุด 95°C	30400211
	ปืนฉีดน้ำพองสแตนเลส 316 อุปกรณ์สูงสุด 95°C	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Swivel coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivel coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivel coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Swivel coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivel coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650



