

Hadicový naviják 889

Středně velký univerzální hadicový naviják.



Hadicový naviják 889

- ✓ Úhel hadice lze nastavit v rozmezí 120° pro optimální navíjení a odvíjení
- ✓ Nastavení tuhosti pružiny se provádí jednoduše zvenčí
- ✓ Západku je možné deaktivovat v případě nutnosti

Hadicový naviják 889 je dodáván s větším bubnem než příbuzný typ 888 a díky tomu je určen pro hadice větších délek. Díky otevřenému provedení se naviják velmi snadno čistí, udržuje a opravuje. Může být instalován na zeď nebo na strop.

Hadicový naviják 889

Certifikace	CE
Média	Stlačený vzduch, Voda, Vysokotlaká voda, Olej, AdBlue
Připojovací hadice - délka (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Pružina

Models

	Item number	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	Typ hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)
	30800589	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá/modrý	10	1,5	11	20			
	30800689	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá/modrý	10	1,5	16		B	20	12,5
	30800789	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá/modrý	12,5	1,5	11	15			
	30800889	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá/modrý	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30801089	Voda	Ano	černá/modrý	12,5	2	16		E	13+2	12,5
	30801589	Olej	Ne	černá/modrý	12,5	7,5	11	15			
	30801689	Olej	Ano	černá/modrý	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30801789	Vysokotlaká voda	Ne	černá/modrý	10	25	11	18			
	30801889	Vysokotlaká voda	Ano	černá/modrý	10	25	16		G	18	10
	30802489	Olej	Ano	černá/modrý	12,5	7,5	16		I	20	12,5
	30803089 ^[1]	AdBlue	Ano	černá/modrý	15	1	16		M	15	
	30804489	Olej	Ano	černá/bílá	12,5	7,5	16		I		
	30804889	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá/modrý	12,5	1,5	16		B	15	12,5

Models

	Item number	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	Typ hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)
	30851089	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá/bílá	10	1,5	16		B	20	12,5
	30826889	Stlačený vzduch, Voda	Ano	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30806789	Olej	Ano	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30806889	Stlačený vzduch, Voda	Ano	Black drum/grey arm	10	1,5	16		B	20	12,5

[1] AdBlue

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější, chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick 1/2" se sponou
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
M	Plášť z CR a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení. Elektricky vodivé	-30 - 80	Vnitřní kužel 60 ° z nerezové oceli	Vnitřní kužel 60 ° z nerezové oceli	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °

Accessories

	Accessory	Item number
	Kladkové vedení	30341550
	Otočný držák	30372407
	Vodní pistole z pochromované mosazi. Maximální teplota 95 °C	30400110
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Maximální teplota 95 °C	30400210
	Vodní pistole EX z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400211
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400310
	Výdejní pistole na vzduch	30410110
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez	30431410
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz	30431510
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz	30431610
	Otočná spojka 1/2(m)- 3/4 (f) mosaz	30431710
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez	30431810

Accessories

	Accessory	Item number
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez	30431910
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez	30432010
	Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2"	30511550
	Vstupní sada pro hadicový naviják	30511650

