

Enrouleur automatique de tuyau 889

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne.



Enrouleur automatique de tuyau 889

- ✓ La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
- ✓ La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
- ✓ La fonction de verrouillage peut facilement être libérée.

Les enrouleurs automatiques ouverts de taille moyenne de la série 889 sont dotés de tambours légèrement plus grands et sont ainsi en mesure d'accueillir des tuyaux plus longs que ceux de la série 888. Grâce à la conception ouverte, les enrouleurs sont extrêmement faciles à entretenir, à utiliser et à nettoyer. À installer au mur ou au plafond.

Enrouleur automatique de tuyau 889

Certifications	CE
Média	Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Huile, AdBlue
Longueur du tuyau de connexion (m)	1
Résistance à la corrosion	Standard
Moteur électrique/ressort	Ressort

Modèles

	Référence	Media	Fourni avec tuyau	Couleur	Diamètre du tuyau de distribution (mm)	Pression de fonctionnement max. (Mpa)	Poids (kg)	Longueur de tuyau max.	Type de tuyau	Longueur du tuyau de distribution (m)	Diamètre, tuyau de connexion (mm)
	30800589	Air comprimé, Eau	Sans tuyau	Tambour noir / Bras bleu	10	1,5	11	20			
	30800689	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	10	1,5	16		B	20	12,5
	30800789	Air comprimé, Eau	Sans tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	1,5	11	15			
	30800889	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30801089	Eau	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	2	16		E	13+2	12,5
	30801589	Huile	Sans tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	7,5	11	15			
	30801689	Huile	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30801789	Eau Haute-Pression	Sans tuyau	Tambour noir / Bras bleu	10	25	11	18			
	30801889	Eau Haute-Pression	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	10	25	16		G	18	10
	30802489	Huile	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	12,5	7,5	16		I	20	12,5
	30803089 ^[1]	AdBlue	Avec tuyau	Tambour noir / Bras bleu	15	1	16		M	15	
	30804489	Huile	Avec tuyau	Tambour noir / Bras blanc	12,5	7,5	16		I		
	30804889	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Tambour noir / Bras blanc	12,5	1,5	16		B	15	12,5

Modèles

	Référence	Media	Fourni avec tuyau	Couleur	Diamètre du tuyau de distribution (mm)	Pression de fonctionnement max. (Mpa)	Poids (kg)	Longueur de tuyau max.	Type de tuyau	Longueur du tuyau de distribution (m)	Diamètre, tuyau de connexion (mm)
	30851089	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Tambour noir / Bras blanc	10	1,5	16		B	20	12,5
	30826889	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30806789	Huile	Avec tuyau	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30806889	Air comprimé, Eau	Avec tuyau	Black drum/grey arm	10	1,5	16		B	20	12,5

[1] Pour AdBlue

Types de tuyaux

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
B	Enveloppe en NBR/PVC et conduit intérieur en NBR. Tresse en textile synthétique	-30 - 100	Mâle BSP, chromé		Embout de tuyau + collier	Embout de tuyau 1/2" + collier
E	Enveloppe en NBR/PVC et conduit intérieur en NBR - qualité alimentaire. Tresse en textile synthétique	-30 - 100	Mâle BSP cône 60°, chromé	Femelle BSP cône 60°, chromé	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°
G	Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique. Tresse simple en acier.	-40 - 155	Femelle BSP cône 60°, chromé. Avec poignée de tuyau coutchouc	Femelle BSP cône 60°, chromé	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°
I	Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc à base de SBR. Tresse double en acier.	-40 - 100	Femelle BSP cône 60°, chromé	Femelle BSP cône 60°, chromé	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°
M	Enveloppe en caoutchouc CR et conduit intérieur en NBR. Tresse en textile synthétique. Matériau conducteur.	-30 - 80	Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable	Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°

Accessories

	Accessoire	Référence
	Galet guide.	30341550
	Support pivotant.	30372407
	Pistolet à eau en bronze. Température max. 95°C	30400110
	Pistolet à eau en inox 316. Température max. 95°C	30400210
	Pistolet à eau EX. Température max. 95°C	30400211
	Pistolet à eau en inox 316. Température max. 95°C	30400310
	Pistolet à air, standard.	30410110
	Raccord pivotant 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) laiton	30431510
	Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) laiton	30431610
	Raccord pivotant 1/2(m)3/4 (f) lait.	30431710
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810

Accessories

	Accessoire	Référence
	Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Kit entrée pour enrouleur de tuyau 1/2"	30511550
	Kit admission pour enrouleur de tuyau 3/8" avec vanne à bille 3/8", adaptateur 3/8"-3/8" et adaptateur 1/4"-3/8".	30511650

