

Enrolador de Mangueira 889

Enrolador de mangueira aberto de tamanho médio



Enrolador de Mangueira 889

- ✓ A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.
- ✓ A tensão da mola pode ser facilmente regulada pelo exterior.
- ✓ Trinco facilmente desativado quando não é preciso.

Equipados com tambores maiores têm mais capacidade de recolha de mangueira do que os da série 888. Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.

Enrolador de Mangueira 889

Certificações	CE
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Adblue
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Recolha por Motor elétrico / Mola	Mola

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

3/8

	Item number	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Tipo de mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)
	30800589	Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul	10	1,5	11	20			
	30800689	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	10	1,5	16		B	20	12,5
	30800789	Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul	12,5	1,5	11	15			
	30800889	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30801089	Água	Sim	Preto/Azul	12,5	2	16		E	13+2	12,5
	30801589	Óleo	Não	Preto/Azul	12,5	7,5	11	15			
	30801689	Óleo	Sim	Preto/Azul	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30801789	Água alta pressão	Não	Preto/Azul	10	25	11	18			
	30801889	Água alta pressão	Sim	Preto/Azul	10	25	16		G	18	10
	30802489	Óleo	Sim	Preto/Azul	12,5	7,5	16		I	20	12,5
	30803089 ^[1]	Adblue	Sim	Preto/Azul	15	1	16		M	15	
	30804489	Óleo	Sim	Preto/Branco	12,5	7,5	16		I		
	30804889	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Branco	12,5	1,5	16		B	15	12,5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Enrolador de Mangueira 889

Modelos

					Diâmetro da	Máx.				Comprimento da	
--	--	--	--	--	-------------	------	--	--	--	----------------	--

	Item number	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	mangueira de distribuição (mm)	pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Tipo de mangueira	mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)
	30851089	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Cinza	10	1,5	16		B	20	12,5
	30826889	Ar comprimido, Água	Sim	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30806789	Óleo	Sim	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30806889	Ar comprimido, Água	Sim	Black drum/grey arm	10	1,5	16		B	20	12,5

[1] For AdBlue

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2" + grampo
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR á base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
M	Cobertura em CR e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética. Condutivo de eletricidade	-30 - 80	Fêmea 60° cone, aço inox.	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Macho 60° cone	Macho 60° cone

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Enrolador de Mangueira 889

Accessories

	Acessório	Item number
	Guia de rolamento.	30341550

	Acessório	Item number
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado. Máx. temperatura 95°C	30400110
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400210
	Pistola de água EX em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400211
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

6/8



Enrolador de Mangueira 889

Accessories

	Acessório	Item number
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

	Acessório	Item number
		
	Kit de entrada para enrolador 1/2"	30511550
	Kit de entrada para enrolador	30511650

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

7/8

Nederman

Enrolador de Mangueira 889



