

# Enrolador de Mangueira 889

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio



## Enrolador de Mangueira 889

- ✓ A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.
- ✓ A tensão da mola pode ser facilmente regulado pelo exterior.
- ✓ Trinco facilmente desativado quando não é preciso.

Equipados com tambores maiores têm mais capacidade de recolha de mangueira do que os das Séries 888. Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.

# Enrolador de Mangueira 889

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Certificações                           | CE                                                   |
| Fluido                                  | Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, AdBlue |
| Comprimento da mangueira de ligação (m) | 1                                                    |
| [ItemCorrosionResistance]               | Standard                                             |
| [ItemElectricSpringDriven]              | Mola                                                 |

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

2026-09-02

3/6

**Nederman**

Enrolador de Mangueira 889

Modelos

|                                                                                    | Item nº                 | Fluido              | Fornecido com mangueira | Cor          | Diâmetro da mangueira de distribuição (mm) | Máx. pressão de serviço (Mpa) | Peso (kg) | Máx. comprimento de mangueira | Tipo de mangueira | Comprimento da mangueira de distribuição (m) | Diâmetro, mangueira de ligação (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | 30800589                | Ar comprimido, Água | Não                     | Preto/Azul   | 10                                         | 1,5                           | 11        | 20                            |                   |                                              |                                     |
|    | 30800689                | Ar comprimido, Água | Sim                     | Preto/Azul   | 10                                         | 1,5                           | 16        |                               | B                 | 20                                           | 12,5                                |
|    | 30800789                | Ar comprimido, Água | Não                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 1,5                           | 11        | 15                            |                   |                                              |                                     |
|    | 30800889                | Ar comprimido, Água | Sim                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 1,5                           | 16        |                               | B                 | 15                                           | 12,5                                |
|    | 30801089                | Água                | Sim                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 2                             | 16        |                               | E                 | 13+2                                         | 12,5                                |
|    | 30801589                | Óleo                | Não                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 7,5                           | 11        | 15                            |                   |                                              |                                     |
|    | 30801689                | Óleo                | Sim                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 7,5                           | 16        |                               | I                 | 15                                           | 12,5                                |
|   | 30801789                | Água alta pressão   | Não                     | Preto/Azul   | 10                                         | 25                            | 11        | 18                            |                   |                                              |                                     |
|  | 30801889                | Água alta pressão   | Sim                     | Preto/Azul   | 10                                         | 25                            | 16        |                               | G                 | 18                                           | 10                                  |
|  | 30802489                | Óleo                | Sim                     | Preto/Azul   | 12,5                                       | 7,5                           | 16        |                               | I                 | 20                                           | 12,5                                |
|  | 30803089 <sup>[1]</sup> | AdBlue              | Sim                     | Preto/Azul   | 15                                         | 1                             | 16        |                               | M                 | 15                                           |                                     |
|  | 30804489                | Óleo                | Sim                     | Preto/Branco | 12,5                                       | 7,5                           | 16        |                               | I                 |                                              |                                     |
|  | 30804889                | Ar comprimido, Água | Sim                     | Preto/Branco | 12,5                                       | 1,5                           | 16        |                               | B                 | 15                                           | 12,5                                |

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

2026-09-02

4/6



Enrolador de Mangueira 889

Modelos

|  |  |  |  |  |             |      |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|--|-------------|------|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  |  |  | Diâmetro da | Máx. |  |  |  | Comprimento da |  |
|--|--|--|--|--|-------------|------|--|--|--|----------------|--|

|                                                                                  | Item nº  | Fluido              | Fornecido com mangueira | Cor                 | mangueira de distribuição (mm) | pressão de serviço (Mpa) | Peso (kg) | Máx. comprimento de mangueira | Tipo de mangueira | mangueira de distribuição (m) | Diâmetro, mangueira de ligação (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|  | 30851089 | Ar comprimido, Água | Sim                     | Preto/Cinza         | 10                             | 1,5                      | 16        |                               | B                 | 20                            | 12,5                                |
|  | 30826889 | Ar comprimido, Água | Sim                     | Black drum/grey arm | 12,5                           | 1,5                      | 16        |                               | B                 | 15                            | 12,5                                |
|  | 30806789 | Óleo                | Sim                     | Black drum/grey arm | 12,5                           | 7,5                      | 16        |                               | I                 | 15                            | 12,5                                |
|  | 30806889 | Ar comprimido, Água | Sim                     | Black drum/grey arm | 10                             | 1,5                      | 16        |                               | B                 | 20                            | 12,5                                |

[1] For AdBlue

## Tipos de mangueira

| Tipo de mangueira | Especificações                                                                      | Gama de temperatura, °C | Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição | Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B                 | Cover in NBR/PVC and inner tube in NBR. Syntethic textile braid                     | -30 - 100               | Male, chrome plated                                         |                                                        | Hose nipple + clip                                           | Hose nipple 1/2" + clip                                 |
| E                 | Cover in NBR/PVC and inner tube in food grade quality NBR. Syntethic textile braid  | -30 - 100               | Male 60° cone, chrome plated                                | Female 60° cone, chrome plated                         | Male 60° cone                                                | Male 60° cone                                           |
| G                 | Cover and inner tube in synthetic rubber. Single steel braid                        | -40 - 155               | Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip       | Female 60° cone, chrome plated                         | Male 60° cone                                                | Male 60° cone                                           |
| I                 | Cover and inner tube in SBR based rubber. Single steel braid                        | -40 - 100               | Female 60° cone, chrome plated                              | Female 60° cone, chrome plated                         | Male 60° cone                                                | Male 60° cone                                           |
| M                 | Cover in CR and inner tube in NBR. Synthetic textile braid. Electrically conductive | -30 - 80                | Female 60° cone, stainless steel                            | Female 60° cone, stainless steel                       | Male 60° cone                                                | Male 60° cone                                           |

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB



Enrolador de Mangueira 889



