

ม้วนท่อ รุ่น 884

ม้วนท่อสำหรับการใช้งานหนักสำหรับอากาศ น้ำมันและจาระบี



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-23

1/9

ม้วนท่อ รุ่น 884

- ✓ สปริงทำจากเหล็กแรงดึงสูงที่มีความแข็งแรงเหมาะสำหรับการหดตัวที่สม่ำเสมอและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และลดการสูญเสียแรงบิดเมื่อเวลาผ่านไป
- ✓ ตลับลูกปืนสำหรับการเคลื่อนที่ที่ราบรื่นลดแรงเสียดทานและความหนานสูง
- ✓ ติดตั้งง่ายบนพื้นผนังหรือเพดาน มุมที่ปรับได้ของแขนดึงช่วยให้ง่ายได้ตามหลักสรีรศาสตร์ในขณะที่ยืดหยุ่นและการสึกหรอให้น้อยที่สุด
- ✓ การออกแบบมาเพื่อให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่าย
- ✓ อลูมิเนียมรีไซเคิลและดรัมคอมโพสิตช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เชิงรับงานและทนต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับท่อยาวและหนัก ทำจากอะลูมิเนียมรีไซเคิลพร้อมสีที่ทนต่อการกัดกร่อนและดรัมคอมโพสิตที่ทนต่อแรงกระแทก ลูกปืนในดรัมและลูกหมุน

Nederman

ม้วนท่อ รุ่น 884

ม้วนท่อ รุ่น 884

[ProductCertifications]	CE
[ProductMaterialrecycling]	100
[ProductConnectionHoseLength]	1
[ItemWeight]	31.5
[ItemCorrosionResistance]	มาตรฐาน
[ItemElectricSpringDriven]	สปริง

Nederman

ม้วนท่อ รุ่น 884

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemHoseMedia]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemTypeofhose]
	30860084 ^[1]	ไม่ม	19	1.5	15				
	30860184 ^[2]	ไม่ม			20				
	30860284	ม	12.5	1.5		อากาศ, น้ำ	30	12.5	
	30860484 ^[3]	ไม่ม		5	15	สีดก			
	30860584	ม	12.5	7.5		น้ำมัน	30	12.5	I
	30860684 ^[4]	ไม่ม	12.5	7.5	30	น้ำมัน			
	30860784	ม	25	5		น้ำมัน	10	25	B

	เลขที่สินค้า	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemHoseMedia]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemTypeofhose]
	30860884 ^[5]	ไม่	25	5	10	ผ้าใบ			
	30860984	มี	6	35		พลาสติก	25	6	J
	30861184 ^[3]	ไม่	19	5	15	ผ้าใบ			
	30861084	มี	19	5		ผ้าใบ	15	19	I
	30861284	มี	12.5	7.5		ผ้าใบ	20	12.5	I
	30861384 ^[4]	ไม่	12.5	10	20	ผ้าใบ			

Nederman

จำนวนรุ่น 884

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemHoseMedia]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemTypeofhose]
	30861484	มี	10	25		ผ้าพลาสติกแข็ง	25	10	G
	30861584 ^[6]	ไม่	10	25	25	ผ้าพลาสติกแข็ง			
	30861684	มี	25	2		ผ้า, อากาศ	10	25	E
	30861784		19	2		ผ้า, อากาศ	15	19	E
	30861884	มี	12.5	2		ผ้า, อากาศ	20	12.5	E
	30861984	มี	25	1.5		อากาศ, ผ้า	10	25	D
	30862084 ^[5]	ไม่	25	1.5	10	อากาศ, ผ้า			
	30862184	มี	19	1.5		อากาศ, ผ้า	15	19	D
	30862284 ^[3]	ไม่	19	1.5	15	อากาศ, ผ้า			
	30862384		12.5	1.5		อากาศ, ผ้า	20	12.5	D
	30862484 ^[4]	ไม่	12.5	1.5	20	อากาศ, ผ้า			
	30863484 ^[7]	ไม่			30				
	30863584	มี	19	5		ผ้าใบ	20	19	

Nederman

จำนวนรุ่น 884

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemDeliveredWithHose]	[ItemDistributionHoseDiameter]	[ItemMaxworkingpressureHCR]	[ItemMaximumPossibleHoseLength]	[ItemHoseMedia]	[ItemDistributionHoseLength]	[ItemConnectionHoseDiameter]	[ItemTypeofhose]
	30860384 ^[4]	ไม่		1.5	30	อากาศ, ผ้า			

(1) Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.
(2) Without swivel
(3) For 19 mm hose
(4) For 12.5 mm hose
(5) For 25 mm hose
(6) For 10 mm hose
(7) For 10 or 12.5 mm hose

ประเภทของท่อ

ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR ที่สังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้ ขอบโคม		ตัวป้อนท่อ + คลิป	ตัวป้อนท่อ 1/2" + คลิป
D	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR ที่สังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้ ขอบโคม		ตัวป้อนท่อ + คลิป	ตัวป้อนท่อ + คลิป
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR ที่สังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้ 60 °การขยายโคม	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	การยัดตัวผู้ 60°	การยัดตัวผู้ 60°
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสิ่งสกปรก	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม ด้วยการเชื่อมต่อ	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	การยัดตัวผู้ 60°	การยัดตัวผู้ 60°
I	Cover และยางในยาง SBR ตาม ข้อกำหนดพิเศษ	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	การยัดตัวผู้ 60°	การยัดตัวผู้ 60°
J	Cover และยางสังเคราะห์ยางทนน้ำมัน ยางพิเศษ	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	ตัวเมีย 60 °การขยายโคม	การยัดตัวผู้ 60°	การยัดตัวผู้ 60°

Nederman

மானதோ ரூன 884

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Roller guide	30341550
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขอบโคม 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400110
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX ทำจากสแตนเลส 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400211
	ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 316 อุณหภูมิสูงสุด 95°C	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivel coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivel coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivel coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivel coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Swivel coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Pivoting Wall bracket FZB	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Pivoting Wall bracket RF	30373668

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



