

Hadicový naviják 884

Vysoce odolný naviják pro vzduch, vodu, olej a tuky.



Hadicový naviják 884

- ✓ Pružina z oceli s vysokou pevností v tahu se správným napnutím pro rovnoměrné a ergonomické zatažení a dlouhodobou minimalizaci ztráty točivého momentu
- ✓ Kuličková ložiska pro plynulý pohyb, minimální tření a vysokou odolnost.
- ✓ Snadná montáž na podlahu, zeď nebo strop. Nastavitelný úhel výstupního ramene zajišťuje ergonomickou manipulaci při minimálním tření a opotřebení.
- ✓ Otevřený design pro snadné čištění a servis.
- ✓ Recyklovaný hliník a kompozitní buben snižují dopad na životní prostředí.

Silný, odolný a vysoce odolný proti korozi. Vhodný pro dlouhé a těžké hadice. Vyrobeno z recyklovaného hliníku s barvou odolnou proti korozi a nárazuvzdorným kompozitním bubnem. Kuličková ložiska v bubnu a otočná.

Hadicový naviják 884

Certifikace	CE
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Připojovací hadice - délka (m)	1
Barva	šedý
Hmotnost (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Pružina

Models

	Item number	Dodáváno včetně hadice	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	Médium	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Typ hadice
	30860084 ^[1]	Ne	19	1,5	15				
	30860184 ^[2]	Ne			20				
	30860284	Ano	12,5	1,5		Stlačený vzduch, Voda	30	12,5	
	30860484 ^[3]	Ne		5	15	Nafta			
	30860584	Ano	12,5	7,5		Olej	30	12,5	I
	30860684 ^[4]	Ne	12,5	7,5	30	Olej			
	30860784	Ano	25	5		Olej	10	25	B
	30860884 ^[5]	Ne	25	5	10	Olej			
	30860984	Ano	6	35		Maziva	25	6	J
	30861184 ^[3]	Ne	19	5	15	Olej			
	30861084	Ano	19	5		Olej	15	19	I
	30861284	Ano	12,5	7,5		Olej	20	12,5	I
	30861384 ^[4]	Ne	12,5	10	20	Olej			

Models

	Item number	Dodáváno včetně hadice	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	Médium	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Typ hadice
	30861484	Ano	10	25		Vysokotlaká voda	25	10	G
	30861584 ^[6]	Ne	10	25	25	Vysokotlaká voda			
	30861684	Ano	25	2		Voda, Potravinářství	10	25	E
	30861784		19	2		Voda, Potravinářství	15	19	E
	30861884	Ano	12.5	2		Voda, Potravinářství	20	12.5	E
	30861984	Ano	25	1.5		Stlačený vzduch, Voda	10	25	D
	30862084 ^[5]	Ne	25	1.5	10	Stlačený vzduch, Voda			
	30862184	Ano	19	1.5		Stlačený vzduch, Voda	15	19	D
	30862284 ^[3]	Ne	19	1.5	15	Stlačený vzduch, Voda			
	30862384		12.5	1.5		Stlačený vzduch, Voda	20	12.5	D
	30862484 ^[4]	Ne	12.5	1.5	20	Stlačený vzduch, Voda			
	30863484 ^[7]	Ne			30				
	30863584	Ano	19	5		Olej	20	19	

Models

	Item number	Dodáváno včetně hadice	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	Médium	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Typ hadice
	30860384 ^[4]	Ne		1,5	30	Stlačený vzduch, Voda			

^[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

^[2] Without swivel

^[3] For 19 mm hose

^[4] For 12,5 mm hose

^[5] For 25 mm hose

^[6] For 10 mm hose

^[7] For 10 or 12,5 mm hose

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější, chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick 1/2" se sponou
D	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější, chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick se sponou
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
J	Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °

Accessories

	Accessory	Item number
	Kladkové vedení	30341550
	Vodní pistole z pochromované mosazi. Maximální teplota 95 °C	30400110
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Maximální teplota 95 °C	30400210
	Vodní pistole EX z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400211
	Vodní pistole z nerezové oceli 316. Max. teplota 95 °C	30400310
	Výdejní pistole na vzduch	30410110
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez	30431410
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz	30431510
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz	30431610
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) mosaz	30431710
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez	30431810
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez	30431910

Accessories

	Accessory	Item number
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez	30432010
	Otočný nástěnný držák FZB	30373667
	Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2"	30511550
	Vstupní sada pro hadicový naviják	30511650
	Otočný nástěnný držák RF	30373668

