

Slanghaspel 884

Robuuste slanghaspel voor lucht, water, olie en vet.



Slanghaspel 884

- ✓ Veercassette gemaakt van hoogwaardig staal met de juiste spanning voor het gelijkmatig en ergonomisch op- en afrollen en minimaal trekkracht verlies in de loop der jaren.
- ✓ Kogellagers voor soepele beweging, minimale wrijving en hoge duurzaamheid.
- ✓ Eenvoudig te monteren op de vloer, wand of plafond. De verstelbare armsteun zorgt voor een ergonomische bediening en minimaliseert wrijving en slijtage.
- ✓ Open design voor eenvoudige reiniging en onderhoud.
- ✓ De trommel van gerecycled aluminium en composiet vermindert de impact op het milieu.

Sterk, duurzaam en zeer corrosiebestendig. Geschikt voor lange en zware slangen. Gemaakt van gerecycled aluminium met corrosiebestendige coating en een slagvaste composiet trommel. Kogellagers in trommel en swivel.

Slanghaspel 884

Certificeringen	CE
Recycling van materiaal (%)	100
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Grijs
Gewicht (kg)	31,5
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Geleverd met slang	Max. slanglengte	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Slangtype
	30860184 ^[1]	Nee	20						
	30860284	Ja		Perslucht, Water	30	12,5	12,5	1,5	
	30860484 ^[2]	Nee	15	Diesel				5	
	30860584	Ja		Olie	30	12,5	12,5	7,5	I
	30860684 ^[3]	Nee	30	Olie			12,5	7,5	
	30860784	Ja		Olie	10	25	25	5	B
	30860884 ^[4]	Nee	10	Olie			25	5	
	30860984	Ja		Vet	25	6	6	35	J
	30861184 ^[2]	Nee	15	Olie			19	5	
	30861084	Ja		Olie	15	19	19	5	I
	30861284	Ja		Olie	20	12,5	12,5	7,5	I
	30861384 ^[3]	Nee	20	Olie			12,5	10	
	30861484	Ja		Water hogedruk	25	10	10	25	G

Modellen

	Artikelnummer	Geleverd met slang	Max. slanglengte	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Slangtype
	30861584 ^[5]	Nee	25	Water hogedruk			10	25	
	30861684	Ja		Water, Voeding	10	25	25	2	E
	30861784			Water, Voeding	15	19	19	2	E
	30861884	Ja		Water, Voeding	20	12.5	12.5	2	E
	30861984	Ja		Perslucht, Water	10	25	25	1,5	D
	30862084 ^[4]	Nee	10	Perslucht, Water			25	1,5	
	30862184	Ja		Perslucht, Water	15	19	19	1,5	D
	30862284 ^[2]	Nee	15	Perslucht, Water			19	1,5	
	30862384			Perslucht, Water	20	12.5	12.5	1,5	D
	30862484 ^[3]	Nee	20	Perslucht, Water			12.5	1,5	
	30863484 ^[6]	Nee	30						
	30863584	Ja		Olie	20	19	19	5	
	30860384 ^[3]	Nee	30	Perslucht, Water				1,5	

^[1] Exclusief swivel^[2] Geschikt voor Ø19 mm slang^[3] Geschikt voor Ø12.5 mm slang^[4] Geschikt voor Ø25 mm slang^[5] Geschikt voor Ø10 mm slang^[6] Geschikt voor Ø10 of Ø12.5 mm slang. Exclusief swivel

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
D	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel + klem
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.	Female 60° cone, chrome plated	Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Waterpistool in verchroomd messing. Maximale temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400210
	Waterpistool EX in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in RVS 316. Maximale temperatuur 95°C	30400310
	Blaaspistool	30410110
	Swivelende koppeling 3/8(m) - 3/8(m) High Pressure	30431310
	Swivelende koppeling 3/8(m) - 3/8(m) High Pressure RVS	30431410

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 3/8(f) messing	30431510
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 1/2(f) messing	30431610
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 3/4(f) messing	30431710
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 3/8(f) RVS	30431810
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 1/2(f) RVS	30431910
	Swivelende koppeling 1/2(m) - 3/4(f) RVS	30432010
	Zwenkbare muurbeugel (gegalvaniseerd)	30373667
	Aansluitset voor slanghaspel 1/2"	30511550
	Aansluitset voor slanghaspel 3/8"	30511650
	Zwenkende muurbeugel in RVS	30373668

