

Enrolador de Mangueira 884

Enrolador de mangueira resistente para ar, água, óleo e graxa.



Enrolador de Mangueira 884

- ✓ Mola feita de aço de alta resistência com a tensão certa para retração uniforme e ergonômica e perda de força minimizada ao longo do tempo
- ✓ Rolamentos de esferas para movimento suave, que minimizam o atrito e possuem alta durabilidade.
- ✓ Fácil de montar no chão, na parede ou no teto. O ângulo ajustável do braço de saída garante um manuseio ergonômico enquanto minimiza o atrito e o desgaste.
- ✓ Design aberto para fácil limpeza e manutenção.
- ✓ O alumínio reciclado e o composto do tambor reduzem o impacto ambiental.

Forte, durável e altamente resistente à corrosão. Adequado para mangueiras longas e pesadas. Feito de alumínio reciclado, com tinta e tambor resistentes a corrosão e impactos. Rolamentos de esferas no tambor e giratório.

Enrolador de Mangueira 884

Certificações	CE
Material reciclável (%)	100
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Peso (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Mola

Modelos

	Item nº	Fornecido com mangueira	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Fluido	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Tipo de mangueira
	30860084 ^[1]	Não	19	1,5	15				
	30860184 ^[2]	Não			20				
	30860284	Sim	12,5	1,5		Ar comprimido, Água	30	12,5	
	30860484 ^[3]	Não		5	15	Gasóleo			
	30860584	Sim	12,5	7,5		Óleo	30	12,5	I
	30860684 ^[4]	Não	12,5	7,5	30	Óleo			
	30860784	Sim	25	5		Óleo	10	25	B
	30860884 ^[5]	Não	25	5	10	Óleo			
	30860984	Sim	6	35		Massa lubrificante	25	6	J
	30861184 ^[3]	Não	19	5	15	Óleo			
	30861084	Sim	19	5		Óleo	15	19	I
	30861284	Sim	12,5	7,5		Óleo	20	12,5	I
	30861384 ^[4]	Não	12,5	10	20	Óleo			

Modelos

	Item n°	Fornecido com mangueira	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Fluido	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Tipo de mangueira
	30861484	Sim	10	25		Água alta pressão	25	10	G
	30861584 ^[6]	Não	10	25	25	Água alta pressão			
	30861684	Sim	25	2		Água, Alimentar	10	25	E
	30861784		19	2		Água, Alimentar	15	19	E
	30861884	Sim	12.5	2		Água, Alimentar	20	12.5	E
	30861984	Sim	25	1,5		Ar comprimido, Água	10	25	D
	30862084 ^[5]	Não	25	1,5	10	Ar comprimido, Água			
	30862184	Sim	19	1,5		Ar comprimido, Água	15	19	D
	30862284 ^[3]	Não	19	1,5	15	Ar comprimido, Água			
	30862384		12.5	1,5		Ar comprimido, Água	20	12.5	D
	30862484 ^[4]	Não	12.5	1,5	20	Ar comprimido, Água			
	30863484 ^[7]	Não			30				
	30863584	Sim	19	5		Óleo	20	19	

Modelos

	Item n°	Fornecido com mangueira	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Fluido	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Tipo de mangueira
	30860384 ^[4]	Não		1,5	30	Ar comprimido, Água			

^[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

^[2] Without swivel

^[3] For 19 mm hose

^[4] For 12,5 mm hose

^[5] For 25 mm hose

^[6] For 10 mm hose

^[7] For 10 or 12,5 mm hose

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cover in NBR/PVC and inner tube in NBR. Syntethic textile braid	-30 - 100	Male, chrome plated		Hose nipple + clip	Hose nipple 1/2" + clip
D	Cover in NBR/PVC and inner tube in NBR. Syntethic textile braid	-30 - 100	Male, chrome plated		Hose nipple + clip	Hose nipple + clip
E	Cover in NBR/PVC and inner tube in food grade quality NBR. Syntethic textile braid	-30 - 100	Male 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
G	Cover and inner tube in synthetic rubber. Single steel braid	-40 - 155	Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
I	Cover and inner tube in SBR based rubber. Single steel braid	-40 - 100	Female 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
J	Cover and inner tube in syntetic, oil resistant rubber. Double steel braid	-40 - 100	Female 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone

