

876盘管器

焊烟盘管器，设计最大限度的确保了在氧气和乙炔焊接应用中的安全性



876盘管器

- ✓ 良好的通风，单层软管输送，更安全的储存，更容易操作而且不会缠绕。
- ✓ 开放性设计，更易维修
- ✓ 四面滚轮设计的导向装置可以防止软管的磨损
- ✓ 灵活 - 便于安装在墙壁，地板或天花板上
- ✓ 符合欧盟指标

盘管器876，设计用于处理氧气/乙炔或者氧气/丙烷的焊接，安全、耐用、易于操作。

876盘管器

证书	CE
连接软管长度(米)	1
最大工作压力(Mpa)	2
[ItemCorrosionResistance]	标准
[ItemElectricSpringDriven]	弹簧驱动

模型

	项目编号	媒介	软管输送	输送软管长度(米)	连接软管, 直径(毫米)	输送软管直径(毫米)
	30831076	氧和乙炔	有	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	氧和乙炔	有	18	6,3	6,3
	30831276	氧和石油液化气体	有	15	10	10
	30831376	氧和乙炔	有	15	10	10
	30831776	氧和乙炔	无			
	30831876	氧和乙炔, 氧和石油液化气体	无			

配件

	配件	项目编号
	旋转支架	30372407

