

Slangerulle 876

Slangerulle designet for sikker håndtering af tvillingslange for ilt og acetylen ved svejseapplikationer



Slangerulle 876

- ✓ Udtræk og oprulning af slange på tromle i et lag - høj sikkerhed og nem håndtering
- ✓ Åbent design giver sikkerhed og enkel vedligeholdelse
- ✓ Fire-vejs rullelejer forhindrer slidtage på slangen
- ✓ Fleksibel - let at montere på væg, gulv eller i loft
- ✓ I overensstemmelse med EU direktiver

876 slangerullen er den ultimative løsning til håndtering af tvillingslanger til oxygen/acetylen eller oxygen/LPG med hensyn til sikkerhed, holdbarhed og nem håndtering.

Slangerule 876

Cerifikat	CE
Længde, tilslutningslange (m)	1
Slangetype	K
Max tryk (Mpa)	2
Vægt (kg)	26-30
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

Modeller

	Art. Nr.	Media	Levereres med slange	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)
	30831076	Oxygen & acetylen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Oxygen & acetylen	Ja	18	6,3	6,3
	30831276	Oxygen & LPG	Ja	15	10	10
	30831376	Oxygen & acetylen	Ja	15	10	10
	30831776	Oxygen & acetylen	Nej			
	30831876	Oxygen & acetylen, Oxygen & LPG	Nej			

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
K	Overtræk og inderslange af gummi, syntetisk tekstilarmering (i henhold til EN-559)	-20 - 80			Slangenippel + bånd	Slangenippel + bånd

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Vægbeslag svingbar	30372407

