

Enrouleur automatique de tuyau 876

Enrouleur de tuyau automatique idéal pour manipuler des tuyaux doubles d'oxygène/acétylène dans les applications de soudage.



Enrouleur automatique de tuyau 876







- ✓ Alimentation et remisage de flexible sur tambour dans un entrepôt
- ✓ Tambour ouvert pour des raisons de sécurité et de facilité d'entretien
- ✓ Construction en acier
- ✓ Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- ✓ Compliant with EU directives.

L'enrouleur de tuyau automatique de soudage ultime pour deux tuyaux, conçu pour la gestion des besoins en oxygène/acétylène ou oxygène/GPL. Cet enrouleur professionnel est destiné aux applications de soudage dans lesquelles la sécurité n'est jamais assez élevée.


Enrouleur automatique de tuyau 876

Certifications	CE
Longueur du tuyau de connexion (m)	1
Pression de fonctionnement max. (Mpa)	2
Résistance à la corrosion	Standard
Moteur électrique/ressort	Ressort

Modèles

	Référence	Media	Fourni avec tuyau	Longueur du tuyau de distribution (m)	Diamètre, tuyau de connexion (mm)	Diamètre du tuyau de distribution (mm)
	30831076	Oxygène et Acétylène	Avec tuyau	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Oxygène et Acétylène	Avec tuyau	18	6,3	6,3
	30831276	Oxygène et GPL	Avec tuyau	15	10	10
	30831376	Oxygène et Acétylène	Avec tuyau	15	10	10
	30831776	Oxygène et Acétylène	Sans tuyau			
	30831876	Oxygène et Acétylène, Oxygène et GPL	Sans tuyau			

Accessories

	Accessoire	Référence
	Support pivotant.	30372407

