

Slangetrommel 876

Slangetrommel beregnet for å håndtere oksygen/acetylen



Slangetrommel 876

- ✓ Enkel slangemating og oppbevaring
- ✓ Åpet design for sikker og enkelt vedlikehold
- ✓ 4 utløpsruller reduserer slitasje på slangen
- ✓ Fleksibel- Enkel å montere på vegg, tak eller gulv
- ✓ Samsvarer med EU-direktivet

Den optimale slangetrommel for tvillingslanger som håndterer oksygen/acetylen eller oksygen/LPG.

Slangetrommel 876

Sertifiseringer	CE
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Slangetype	K
Maks. arbeidstrykk (Mpa)	2
Vekt (kg)	26-30
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet

Models

	Item number	Media	Leveret med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslansens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)
	30831076	Oksygen/acetylen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Oksygen/acetylen	Ja	18	6,3	6,3
	30831276	Oksygen/propan	Ja	15	10	10
	30831376	Oksygen/acetylen	Ja	15	10	10
	30831776	Oksygen/acetylen	Nei			
	30831876	Oksygen/acetylen, Oksygen/propan	Nei			

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
K	Ytre og indre lag i gummi. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale (ihht EN-559)	-20 - 80			Slangenippel + klips	Slangenippel + klips

Accessories

	Accessory	Item number
	Bevegelig brakett.	30372407

