

Enrollador de manguera 876

Enrollador diseñado para el manejo de manguera bitubo para oxígeno y acetileno en aplicaciones de soldadura



Enrollador de manguera 876







- ✓ Tambor para el almacenamiento de manguera bitubo
- ✓ Diseño abierto para mayor seguridad y fácil mantenimiento
- ✓ Entera construcción en acero
- ✓ Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- ✓ Compliant with EU directives.

Lo último en mangueras bitubo, diseñado para manejar oxígenos/LPG. Para aplicaciones de soldadura en las que no se cuestiona la seguridad.

Enrollador de manguera 876

Certificaciones	CE
Longitud manguera de conexión (m)	1
Presión máxima de trabajo (Mpa)	2
[ItemCorrosionResistance]	Estándar
[ItemElectricSpringDriven]	Muelle

Models

	Item number	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)
	30831076	Oxígeno/Acetileno	Si	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Oxígeno/Acetileno	Si	18	6,3	6,3
	30831276	Oxígeno/LPG	Si	15	10	10
	30831376	Oxígeno/Acetileno	Si	15	10	10
	30831776	Oxígeno/Acetileno	No			
	30831876	Oxígeno/Acetileno, Oxígeno/LPG	No			

Accessories

	Accessory	Item number
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407

