

Enrollador de cable C20

Enrollador de cable, muy funcional y fácil de usar con enchufe para herramientas eléctricas. IP44/IP55. Longitud del cable 12 m, 10A.



Enrollador de cable C20

- ✓ Fácil de montar mediante su soporte a presión
- ✓ Trinquete de seguridad único
- ✓ Tambor con doble rodamiento de bolas
- ✓ Grado de protección IP44/IP55
- ✓ Cable de goma

Enrollador de manguera de alta calidad, funcional y fácil de utilizar, tanto para uso industrial como en trabajos de bricolaje. De diseño robusto, está fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipado con soporte de pared pivotante que se monta fácilmente en el enrollador, lo que hace que su instalación sea sencilla. Cuenta con bloqueo de seguridad para facilitar un mantenimiento seguro. El enrollador de cable eléctrico es igualmente válido tanto para herramientas eléctricas como para lámparas de mano y tiene una conexión de sobrecarga térmica. El C20 cuenta con una cable de distribución de 12 m.

Enrollador de cable C20

Certificaciones	CE
Voltaje (V)	230
Fases	1
Amperaje (A)	10
Conductores (No. x mm²)	3Gx1,5
Fluidos	Potencia
Longitud del cable de distribución (m)	12
Cable de conexión, longitud (m)	1
Peso (kg)	4
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
[ItemCorrosionResistance]	Estándar
[ItemElectricSpringDriven]	Muelle

Models

	Item number	Enchufe eléctrico	Color	Frecuencia (Hz)
	30700220	sin	Azul	
	30700420 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	Azul	50
	30701620 ^[2]	UK	Azul	
	30710420	Euro (CEE 7/2 P+E)	Gris	50
	30710520	sin	Gris	50
	30721020	Swiss SEV 1011, type 13	Gris	
	30724020	Swiss SEV 1011, type 13	Azul	

^[1] Distribución de cable con enchufe europeo y cable de conexión con clavija Euro, IP 44.

^[2] Con enchufe Euro, IP44, para cable de distribución

Accessories

	Accessory	Item number
	230 V AC, 50 Hz, 11 W. Suministrada sin cable. Lámpara portátil fluorescente.	30420110
	Rotation locking for series C20 and H20 (10 pieces)	30374626

