

C30 盘线器

有电动工具用电源插座的多用途并易于操作的可伸缩性盘线器。
IP44/IP44/IP55, 电缆长度17m(55英尺)。



C30 盘线器




- ✓ 易于安装和拆卸的墙面支架
- ✓ 独特的保险锁
- ✓ 两面滚珠轴承
- ✓ 保护程度代码, IP44/IP55
- ✓ 橡胶电源线

安全, 高性能和高品质的伸缩式盘线器由高强度符合材料设计而成。这种盘线器是可伸缩的, 而且配有一根优化的弹簧, 确保了电缆可以平滑的回收并缠绕到卷筒上面。尼的曼C30盘线器也很方便安装, 不管是在墙上还是在天花板上或者地板上, 尼的曼C30盘线器提供一个快速便捷的安装接口, 可旋转的墙面支架以及为安全和便于维修而设计的安全锁。这种伸缩式盘管器也同样适用于电动工具和手提灯具。C30盘线器的最大拉伸距离可达17m (55ft)。

C30 盘线器

证书	CE
电压(V)	230
电源相数	1
安培数(安)	10
媒介	电力
输送电缆长度(米)	17
连接线长度(米)	1
重量(公斤)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2.3
[ItemPowerMaxCoiled]	1.4
[ItemCorrosionResistance]	标准
[ItemElectricSpringDriven]	弹簧驱动


模型

	项目编号	插头类型	导线 (No. x mm ²)	连接线 (No. x mm ²)
	30700230	无	3Gx1,5	3G1,5
	30700430 ^[1]	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	3G1,5
	30700630 ^[2]	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	3G2,32
	30710430 ^[1]	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	3G1,5

^[1] Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP 44.

^[2] With Euro socket, IP44, for distribution cable. Without socket for connection cable

配件

	配件	项目编号
	手提射灯, 230V AC	30420110

