

# 793盘线器

793盘线器性能稳定并有单相和三相的热过载保护器



## 793盘线器





- ✓ 保护程度代码,IP 57
- ✓ 通过 IEC 61316测试
- ✓ 橡胶电缆

重型盘线器可用于工业环境中。这种盘线器也有单相或者3相的版本, 并配备过热保护器。尼的曼生产的793型盘线器最大可以容纳25米(82ft)电力电缆。该盘管器由复合材料和镀锌钢组成。

## 793盘线器

证书	CE
插头类型	无
媒介	电力
连接线长度(米)	1
重量(公斤)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	标准
[ItemElectricSpringDriven]	弹簧驱动

## 模型

	项目编号	电压 (V)	电源相数	安培数 (安)	导线 (No. x mm <sup>2</sup> )	输送电缆长度 (米)	连接线 (No. x mm <sup>2</sup> )	功率 (kW)	[ItemPowerMaxCoiled]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7	2.3
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7	2.3
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5.5
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5.5

