

Kabelhaspel 793

Robuuste kabelhaspel voor zwaar industrieel gebruik.
Verkrijgbaar in 1-fase- en 3-fase-uitvoeringen en uitgerust met
thermische overbelastingsbeveiliging



Kabelhaspel 793



- ✓ Beschermingsklasse IP 55
- ✓ Getest en goedgekeurd volgens IEC 61316
- ✓ Voorzien van rubber stroomkabel
- ✓ 10 jaar garantie!

Zware kabelhaspel voor gebruik in industriële omgevingen. De kabelhaspel is verkrijgbaar in 1-fase en 3-fase-uitvoeringen en is uitgerust met thermische beveiliging. De Nederman kabelhaspel 793 kan worden geleverd met kabels tot 25 meter lang. De componenten van de kabelhaspel zijn gemaakt van composietmaterialen en gegalvaniseerd staal.

Kabelhaspel 793

Certificeringen	CE
Stekker	Exclusief
Medium	Elektra
Kleur	Zwart
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Gewicht (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Voltage (V)	Aantal fase	Amperage (A)	Aderig (No x mm ²)	Lengte van de werkkabel (m)	Aansluitkabel (No. x mm ²)	Vermogen (kW)	[ItemPowerMaxCoiled]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3Gx2,5	3,7	2,3
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3Gx2,5	3,7	2,3
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5Gx2,5	6,9	5,5
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5Gx2,5	6,9	5,5

