

Enrouleur de câble électrique 793

Enrouleur de câble à usage intensif pour une utilisation dans des environnements industriels. Disponible en version monophasée et triphasée, et fourni avec disjoncteur thermique.



Enrouleur de câble électrique 793

- ✓ IP55
- ✓ Testé et certifié selon CEI 61316
- ✓ Câble en caoutchouc





Un enrouleur de câble électrique performant à utiliser dans les environnements industriels. L'enrouleur de câble est disponible en version monophasée et triphasée. Il est livré avec un dispositif de coupure en cas de surcharge thermique.

L'enrouleur de câble électrique 793 de Nederman peut supporter des longueurs de câble allant jusqu'à 25 m (82 pi.). Les composants de l'enrouleur sont en matériaux composites et en acier galvanisé.

Enrouleur de câble électrique 793

Certifications	CE
Prise électrique	Sans
Media	Energie
Couleur	Noir
Raccordement au tuyau, diamètre (mm)	1
Poids (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	Standard
A commande motorisée / resort	Ressort

Models

	Item number	Tension (V)	Nombre de phases	Intensité (A)	Conducteurs (nb x mm ²)	Longueur du câble de distribution (m)	Câble de connexion (nb x mm ²)	Puissance (kW)	[ItemPowerMaxCoiled]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7	2,3
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7	2,3
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5

