

115 E

用于车间清洁的工业真空吸尘器



115 E



- ✓ 多功能吸尘
- ✓ 适合车间
- ✓ 10安培保险丝

气动或者电动的工业用真空吸尘器系统，配有单个容器。设计用于短距离收集干式或者湿式的材料。多功能的真空吸尘器可用于不同的工况和行业。这种真空吸尘器重量较轻，易于操作。

115 E

证书	CE
噪音水平(分贝)	75
安装	室内
清灰方式	一次性滤芯
应用	粉尘, 液体, 颗粒物, 切屑
灰斗容量	40
最大风量 (m ³ /h)	460
过滤面积(平方米)	0.35
电压(V)	230
频率(Hz)	50/60
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
软管类型	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVaccum]	-21,5
重量(公斤)	50
功率(kW)	2,4

模型

	项目编号	[ItemHVVHoseLength]	[ItemHVVHoseDiameter]
	42411581 ^[1]	7,5	51
	42411580	5	38

^[1] 配清洁套件

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ⁶ 欧姆	-40°C - +60°C				