

Produktový list

115 E

Průmyslový vysavač pro úklid suchého prachu.



115 E



- ✓ Jednoduchý vysávací systém
- ✓ Ideální pro menší dílny
- ✓ Napájení přes 10 A pojistku

Elektricky nebo stlačeným vzduchem poháněný průmyslový vysavač s jednoduchou sběrnou nádobou určený pro odsávání suchého i vlhkého materiálu a jeho dopravu na kratší vzdálenosti. Velmi všestranná jednotka pro všechny typy průmyslu. Odsávací hadice a trubice jsou lehké a snadno se používají.

115 E

Certifikace	CE
Hlučnost (dB(A))	75
Instalace	Vnitřní
Metoda čištění filtru	Jednostranný filtr
Použití	Prach, Tekutina, Granulát, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	40
Max. průtok (m ³ /h)	460
Filtrační plocha (m ²)	0,35
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50/60
Počet fází	1
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-Teflon
Typ hadice	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Hmotnost (kg)	50
Výkon (kW)	2,4

Models

	Item number	[ItemHVBoseLength]	[ItemHVBoseDiameter]
	42411581 ^[1]	7,5	51
	42411580	5	38

^[1] S čisticí soupravou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čisticí aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				