

115 E

Industristoftavskiljare för städning av verkstäder



115 E



- ✓ Mångsidigt användbart vakuomaggregat
- ✓ Perfekt för verkstäder
- ✓ Drivs med 10 A säkring

Tryckluft- eller eldriven mobil stoftavskiljare med enbehållarsystem, designad för uppsamling av torrt material eller vätskor över korta sträckor. Mångsidigt avskiljare för användning i olika industrier och institutioner. Avskiljaren är lätt och enkel att hantera.

115 E

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Cerifikat | CE |
| Ljudnivå (dB(A)) | 75 |
| Installation | Inomhus |
| Metod för filterrensning | Engångsfilter |
| Applikation | Stoft, Vätska, Granulat, Spån |
| Volym stoftbehållare (l) | 40 |
| Max Luftflöde (m ³ /h) | 460 |
| Filterarea (m ²) | 0,35 |
| Matningsspänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Faser | 1 |
| Typ av filter | Påsfiler |
| Antal filter | 1 |
| Filtermaterial | Polyester-Teflon |
| Slangtyp | PE/C |
| Max luftflöde (m ³ /h) | 460 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 75 |
| Max vaccum (kPa) | -21,5 |
| Vikt (kg) | 50 |
| Effekt (kW) | 2,4 |

Modeller

| | Art.nr | Slanglängd (m) | Slangdimension (mm) |
|---|-------------------------|----------------|---------------------|
|  | 42411581 ^[1] | 7,5 | 51 |
|  | 42411580 | 5 | 38 |

^[1] Med städset

Slangtyper

| Slangtyp | Specifikation | Temperatur område, °C | Slangkoppling, fri ände distributions slang | Slangkoppling, fri ände anslutnings slang | Slanganslutning på upprullare, distributions slang | Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang |
|----------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| PEC | För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm | -40°C - +60°C | | | | |