

# Industriële stofzuiger 216E

Maximale reinigingskracht in één compacte unit. De 216E industriële stofzuiger.



## Industriële stofzuiger 216E

- ✓ Geïntegreerde cyclonische voorafscheider
- ✓ Eenvoudige semi-automatische filterreiniging
- ✓ Grote constante zuigcapaciteit
- ✓ Robuust, duurzaam en effectief
- ✓ Lange levensduur van standaard HEPA-hoofdfilter

De Nederman industriële stofzuiger 216E is de ideale oplossing voor de industrieën die werken met gezondheidsgevaarlijke stoffen.


Met zijn robuuste en compacte design, gepaard met zijn grote zuigcapaciteit en geïntegreerde cycloonafscheider, is dit de perfecte industriële stofzuiger voor algemene reiniging en afzuiging op schuur- en slijpmachines en lastoortsen. Bovendien is dit model uitgevoerd met een filter dat eenvoudig semi-automatisch kan worden gereinigd, waardoor de vervangingsfrequentie van het filter bij normaal gebruik zeer laag is.

Dit alles maakt de Nederman 216E een onmisbare tool voor de voedingsmiddelenindustrie, kunststofverwerkende industrie, oppervlaktetechniek, logistiek, petrochemie en asbest verwerkende industrie.

## Industriële stofzuiger 216E

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing in plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	-22
Volume opvangbak (l)	47
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	460
Slangdiameter (m)	51
[ProductHoseLength]	7.5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	2.38
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfiber
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtype	PE/C
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	460
Geluidsniveau (dB(A))	75
Max. vacuüm	-21,5
Gewicht (kg)	69
[ItemHoseLength]	7,5
[ItemHoseDiameter]	51
Vermogen (kW)	2,4
Toelichting van technische gegevens	Onderdrukking van radio-interventie. Geleverd met schoonmaakset, borstel en conisch mondstuk.

## Modellen














	Artikelnummer
	42421600 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Onderdrukking van radio-interventie. Geleverd met schoonmaakset, borstel en conisch mondstuk.

## Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPa. Conductiviteit < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40°C - +60°C				

## Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Cartridge filter L=220 A=2.38m <sup>2</sup>	43120100
	Absoluut filter met mantelsysteem L=220, A=1.56 m <sup>2</sup>	43130500
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 400 mm	42932000
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 500 mm	42932100
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 600 mm	42932200
	Plastic zak S50	43650100
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 400 mm breed	43840250
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 500 mm breed	43840300
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 600 mm breed	43840350
	Zuigbuis Ø51 mm, PEHD-EL 1 meter	43842001
	Elleboogpijp Ø51 mm antistatisch	43842150
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650102
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650103