

Product leaflet

216 E

Høykapasitets støvavsug og -oppsamling



216 E

- ✓ Syklonisk utskilling
- ✓ Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
- ✓ Høy sugekapasitet

216 luft- eller elektriskdrevet industristøvsuger er en kraftig og robust enhet som passer for kompositthåndtering, bygge- og industribransjen samt kjemikalieindustrien som håndterer pulver og andre tørre materialer som støv, grus og granulater. Den mobile støvbeholderen kan utstyres med et HEPA-filter.

216 E

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit], Røyk, [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	47
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	460
[ProducHoseLength]	7.5
Filterområdet (m ²)	2.38
Antall faser	1
Filtertype	Kassettfilter
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Vekt (kg)	69
Kraft (kW)	2,4

Models

Item number	Spenning (V)	Frekvens Hz	Antall filterelementer	Filtermateriale	Slangetype	Elektrisk plugg	[ItemMaxAirFlow]
42421618	110	50/60	1	Paper	PE/C		
42421681	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421600 ^[1]	230	50	1	Microfiber	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421602 ^[2]	230	50/60	2	Paper + Microfiber	Ingen	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421604 ^[1]	230	50/60	1	Microfiber	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421621 ^[2]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421629 ^[2]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421601 ^[3]	230	50/60	2	Paper + Microfiber	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
42421680 ^[4]	230	50/60	1	Paper	Ingen	Euro (CEE 7/2 P+E)	460

^[1] Demping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett, børste og konisk munnstykke.

^[2] Demping av radioforstyrrelser.

^[3] Demping av radioforstyrrelser. Kjølefilter og termobryter (75 gr.). Med rengjøringssett, børste og konisk munnstykke.

^[4] Demping av radioforstyrrelser. Kjølefilter og termobryter (75 gr.)

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

Accessory	Item number
Filterkassett I=220 A=2.38m ²	43120100
Absoluttfilter L=220 A=1.56m ² m/pe	43130500
Avsugstst. kompl. d51/400	42932000
Avsugstst. kompl. d51/500	42932100
Avsugstst. kompl. d51/600	42932200
Plastpose S50	43650100
Sugehode, gulv d51/400/65	43840250
Sugehode, gulv d51/500/65	43840300
Sugehode, gulv d51/600/65	43840350
Sugerør d51 PEHD-el 1m	43842001