

216 E

Aspirateur mobile grande capacité pour aspiration de poussières



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

1/5

- ✓ Pré-séparation cyclonique
- ✓ Le décolmatage manuel prolonge la durée de vie du filtre
- ✓ Haute capacité d'aspiration

Un aspirateur industriel puissant couvrant la plupart des besoins en extraction, pour les matières sèches et dangereuses. Le système de filtre a été amélioré avec une cartouche séparée par une plaque de protection. Décolmatage à l'aide de la pression atmosphérique. Peut être équipé de filtres HEPA

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

2/5

Nederman

216 E

216 E

Certifications	CE
Installation	Intérieur
Matériel	Unité en métal
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Abrasif, Fumée, Copeau
Volume du seau (l)	47

Débit max (m3/h)	460
Diamètre du tuyau (mm)	51
[ProducHoseLength]	7,5
Surface filtrante (m²)	2,38
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Poids (kg)	69
Puissance (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB







2026-06-06

3/5

Nederman

216 E

Models

	Item number	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Nombre d'éléments filtrants	Média filtrant	Type de tuyau	Prise électrique	[ItemMaxAirFlow]	olome sonore (dB(A))	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42421618	110	50/60	1	Paper	PE/C					
	42421681	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51
	42421600 ^[1]	230	50	1	Microfibre	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51
	42421602 ^[2]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Sans	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75		
	42421604 ^[1]	230	50/60	1	Microfibre	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51
	42421621 ^[3]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51

Item number	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Nombre d'éléments filtrants	Média filtrant	Type de tuyau	Prise électrique	[ItemMaxAirFlow]	Volume sonore (dB(A))	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
						P+E)				
42421629 ^[3]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	5	38
42421601 ^[4]	230	50/60	2	Paper + Microfibre	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51
42421680 ^[5]	230	50/60	1	Paper	Sans	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75		

[1] Suppression des interférences radio. Avec kit de nettoyage, brosse et buse conique.

[2] Suppression des interférences radio.

[3] Radio interference suppression.

[4] Suppression des interférences radio. Filtre à air refroidissement et thermo-commutateur (75 deg.). Avec kit de nettoyage, brosse et buse conique.

[5] Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermostwitch (75 deg.)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

4/5






Nederman




216 E

Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 ⁶ Ohm.	-40°C - +60°C				

Accessories

Accessory	Item number
 Cartridge filter L=220 A=2.38m ²	43120100
 Filtre absolu L=220 A=1.56m ² w/pe	43130500
 Equip. d'asp. compl. d51/400	42932000
 Equip. d'asp. compl. d51/500	42932100
 Equip. d'asp. compl. d51/600	42932200

	Accessory	Item number
	Tête d'aspiration sol 51/400/65	43840250
	Tête d'aspiration sol 51/500/65	43840300
	Tête d'aspiration sol 51/600/65	43840350

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB