

Product leaflet

Saugschlauch PU 12

Saugschlauch PU 12



Saugschlauch PU 12













- ✓ Durchsichtiger Polyurethanschlauch, t=1,2
- ✓ verstärkt durch, in die Schlauchwandung, integrierte Stahlwendel
- ✓ Temperaturbereich: -40° bis +90 °C.

Anwendungsbereiche: Absaugung abrasiver Materialien wie Schleifspalt, Späne und Glasfaserstaub. Sehr gute Widerstandsfähigkeit und Alterungsbeständigkeit, robuster Schlauch, innen glatt. Resistent gegen Öle, Lösemittel, Chemikalien und Fett.




Saugschlauch PU 12

Zertifikat	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance

Modelle










	Item number	Max. Vakuum	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	43831018	95	38	5
	43831019	95	38	10
	43831001	95	38	20
	43832102 ^[1]	93	51	7,5
	43832200 ^[1]	93	51	10
	43832300	93	51	20
	43832500	93	51	5
	43832600	93	51	10
	43832304			
	43833001	75	63	10
	43833100	75	63	20
	43833200	75	63	5
	43834200	61	76	10

Modelle

	Item number	Max. Vakuum	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	43834300	61	76	20
	43835001	40	102	10
	43836001	20	152	10

^[1] Kupplungen inklusive, Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270