

Tuyau d'aspiration PE



Tuyau d'aspiration PE

- ✓ Plage de température: -40°C à +60°C
- ✓ Dépression max. 50kPa.

Zones d'application : Tuyau d'aspiration simple, principalement destiné au nettoyage courant. Le flexible n'est pas conducteur.

Tuyau d'aspiration PE

Standard	Conçu pour la conformité à la norme ISO 21904
----------	---

Modèles

	Référence	[ItemMaxVaccum]	Diamètre (mm)	[ItemLength]
	40160712	50	25	10
	40160722	50	32	10
	40160731	50	38	5
	40160733	50	38	10
	40160735	50	38	20
	40160741	50	51	5
	40375953	50	32	5
	40160370		38	5
	40160380		50	5
	40160743	50	51	10
	40160745	50	51	20
	43812300			
	43812400			

Modèles

	Référence	[ItemMaxVaccum]	Diamètre (mm)	[ItemLength]
	43812500			

Accessories

	Accessoire	Référence
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270
	Manchon d'extrémité PE d32	43819001
	Manchon d'extrémité d38, pe	43819011