

# Zuigslang PE



## Zuigslang PE

- ✓ Temperatuurbereik: -40° tot +60 °C
- ✓ Max. vacuüm 50 kPa.

Toepassingsgebieden: Enkele zuigslang, wordt voornamelijk bedoeld voor eenvoudige reiniging. De slang is niet geleidend.

# Zuigslang PE

---

Standaard

Ontworpen in overeenstemming met ISO 21904

---

## Modellen

|                                                                                     | Artikelnummer | Max. vacuüm | Diameter (mm) | [ItemLength] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|    | 40160712      | 50          | 25            | 10           |
|    | 40160722      | 50          | 32            | 10           |
|    | 40160731      | 50          | 38            | 5            |
|    | 40160733      | 50          | 38            | 10           |
|    | 40160735      | 50          | 38            | 20           |
|    | 40160741      | 50          | 51            | 5            |
|   | 40375953      | 50          | 32            | 5            |
|  | 40160370      |             | 38            | 5            |
|  | 40160380      |             | 50            | 5            |
|  | 40160743      | 50          | 51            | 10           |
|  | 40160745      | 50          | 51            | 20           |
|  | 43812300      |             |               |              |
|  | 43812400      |             |               |              |

Modellen

|                                                                                   | Artikelnummer | Max. vacuüm | Diameter (mm) | [ItemLength] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|  | 43812500      |             |               |              |

## Accessoires

|                                                                                     | Accessoires                                              | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|    | Slangkapstok 30 meter 1/2" slang (115 x 70 x 270 mm)     | 40195450      |
|    | Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)    | 40195451      |
|    | Slangkapstok 120 meter 1/2" slang (200 x 160 x 250 mm)   | 40195452      |
|    | Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren | 40196370      |
|    | Slangklem 85 mm                                          | 40903030      |
|   | Slangklem 56 mm                                          | 40903170      |
|  | Slangklem 75 mm                                          | 40903180      |
|  | Slangklem 112 mm                                         | 40903210      |
|  | Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)                     | 40903270      |
|  | End sleeve PE d32                                        | 43819001      |
|  | End sleeve d38, pe                                       | 43819011      |