

Wąż ssący PE



Wąż ssący PE

- ✓ Zakres temp.: -40° to +60 °C.
- ✓ Maks. wartość podciśnienia 50 kPa.

Pojedynczy wąż ssący, głównie przeznaczony do odkurzania lekkich aplikacji. Wąż nie jest przewodzący.

Wąż ssący PE

Standard	Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 21904
----------	--

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	średnica (mm)	Długość (m)
	40160712	50	25	10
	40160722	50	32	10
	40160731	50	38	5
	40160733	50	38	10
	40160735	50	38	20
	40160741	50	51	5
	40375953	50	32	5
	40160370		38	5
	40160380		50	5
	40160743	50	51	10
	40160745	50	51	20
	43812300			
	43812400			

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Średnica (mm)	Długość (m)
	43812500			

Accessories

	Accessory	Item number
	Półka na wąż	40195450
	Półka na wąż	40195451
	Półka na wąż 120m200x160	40195452
	Półka do kompletu do odkurzania	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270
	End sleeve PE d32	43819001
	Złączki	43819011